

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

BV1000I-GR

### Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

### Hauptmerkmale

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Haupteingangsspannung        | 230 V                                     |
| Hauptausgangsspannung        | 230 V                                     |
| Bemessungsleistung in W      | 600 W                                     |
| Nennleistung in VA           | 1000 VA                                   |
| Produkt- oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Anschlussart der Eingänge    | Schuko CEE 7/7-polig                      |
| Anschlussart der Ausgänge    | 4Schuko CEE 7                             |
| Kabellänge                   | 1,50 m                                    |
| Anzahl der Kabel             | 1                                         |
| Batterietyp                  | Bleisäurebatterie                         |
| Geliefertes Zubehör          | Benutzerhandbuch                          |

### Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Effizienz                             | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0                                     |
| Anzahl der freien Batterieschächte    | 0                                     |
| Aufladezeit der Batterie              | 8 h                                   |
| Batteriespannung                      | 12 V                                  |
| Batteriekapazität                     | 9,0 AH                                |
| Batterielebensdauer                   | 3...5 Jahr(e)                         |
| Ersatzbatterien                       | <a href="#">RBC17</a>                 |
| Verlängerte Laufzeit                  | 0                                     |

### Allgemein

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule   | 0  |
| Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0  |
| Redundant                                           | No |
| Größe der USV                                       | WS |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Abmessungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Farbe                   | Schwarz               |
| Höhe                    | 9,25 cm               |
| Breite                  | 16,05 cm              |
| Tiefe                   | 30,5 cm               |
| Produktgewicht          | 5,7 kg                |
| Montagepräferenz        | No preference         |
| Montagemodus            | Nicht Rack-montierbar |
| Zwei Pfoften montierbar | 0                     |
| USB-kompatibel          | No                    |

## Eingang

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Netzwerkfrequenz         | 50/60 Hz +/-5 Hz automatische Erfassung |
| Eingangsspannungsgrenzen | 170 - 280 V                             |

## Ausgang

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Max. konfigurierbare Leistung in W  | 600 W                                     |
| Ausgangsfrequenz                    | 50/60 Hz +/-1 Hz nicht synchronisiert     |
| USV-Typ                             | Line Interactive                          |
| Wave type                           | Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle |
| grafische Anzeige                   | 1                                         |
| Max. konfigurierbare Leistung in VA | 1000 VA                                   |
| Umschaltzeit                        | 6 ms typisch, 10 ms max.                  |

## Konformität

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | CE                                                                                 |
| Normen                  | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Umgebung

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | 0...40 °C                         |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...90 %                          |
| Betriebshöhe                       | 0 - 6.667 ft                      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -20...50 °C                       |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...90 %                          |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Geräuschpegel                      | 40 dBA                            |
| Schutzart (IP)                     | IP20                              |

## Kommunikation & Management

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidiertes Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Überspannungsschutz und Filterung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Anstieg der Energiemenge | 156 J |
|--------------------------|-------|

## Verpackungseinheiten

|               |                |
|---------------|----------------|
| VPE 1 Art     | PCE            |
| VPE 1 Menge   | 1              |
| VPE 1 Höhe    | 23,7 cm        |
| VPE 1 Breite  | 37,3 cm        |
| VPE 1 Länge   | 14,3 cm        |
| VPE 1 Gewicht | 6 kg           |
| SCC14         | 10731304338243 |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------------|---------------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwattleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Energieeffizient   Take-back   Transparenz   RoHS/REACH

Ressourcenleistung

- ✓

Energieeffizientes Produkt
- ✓

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                    |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |