

Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare TB3-Dockingstation mit dual Monitoren und DisplayPort 4K 60 Hz - 1x USB-A (3,2) und GbE - 28cm Kabel - Laptop-Multiport-Adapter - Mac/Windows

Produkt-ID: TB3DKM2DPL

Diese zertifizierte Thunderbolt™ 3 Dockingstation ist ein kompaktes Mini-Dock, das wichtige Verbindungen für eine hohe Produktivität bietet. Das Bus-betriebene Dock verbindet zwei 4K DisplayPort-Displays, Gigabit Ethernet und einen USB A (USB 3.2) Anschluss. Das angeschlossene Thunderbolt 3-Kabel verfügt über eine zusätzliche Länge von (28 cm) für Flexibilität bei der Einrichtung.

Die tragbare Thunderbolt™ 3-zu-HDMI-Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s hervorragend für das Bearbeiten von 4K Videos oder Aufgaben im Ultra-HD-Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt™ 3 Anschluss 4K Auflösung bei 60 Hz auf zwei HDMI-Bildschirmen. Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf zwei separaten Displays aus, ohne die Systemressourcen auszulasten.

Schließen Sie Ihren Laptop an:

- 2 x 4K DisplayPort (4096 x 2160p bei 60 Hz)

Mit nur 6,1 x 12,4 cm nimmt diese Dockingstation nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und in Ihrer Laptoptasche ein. Das 28 cm lange Kabel des Docks bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren. Bei Bedarf können Sie das Dock auch weiter vom Laptop entfernt auf Ihrem Schreibtisch platzieren.

- 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss (5 Gbit/s)
- 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss (mit Unterstützung von PXE Boot und Wake-on-LAN)

Da viele leistungsstarke Laptops der späteren Generation zum Aufladen mehr als 100 W Energie benötigen, ziehen es einige Benutzer vor, statt des Netzteils ihres Laptops eine Docking-Station zum Aufladen zu nutzen.

Dieses Bus-betriebene TB3 Mini-Dock ist ideal für diese Benutzer geeignet und bietet volle Leistung und Funktionalität der Thunderbolt™ 3 Dockingstation, während ihre Workstation-Laptops separat aufgeladen werden.

Die TB3DKM2DPL ist Thunderbolt-zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale



- **ZERTIFIZIERTES THUNDERBOLT 3 MINI-DOCK:** 40 Gbit/s Video- und Datendurchsatz, Dual-Monitor 4K 60 Hz DisplayPort (DP) Ausgang, 1 x USB 3.1 Gen 1 Typ-A (5 Gbit/s) Anschluss und ein Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PXE Boot und WoL
- **EXTRA LANGES, ANGESCHLOSSENES 28 CM KABEL:** Das 28 cm lange Kabel dieser Thunderbolt 3 Dockingstation bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren
- **KOMPAKTE GRÖSSE:** Dieses Bus-betriebene, tragbare Thunderbolt 3 Mini Dock ist für gemeinsame und kleine Arbeitsplätze konzipiert; verwenden Sie diesen Thunderbolt 3 Multiport-Adapter für die Arbeit von zu Hause, unterwegs oder auf Reisen
- **HOHE LAPTOP-KOMPATIBILITÄT:** Keine Treibereinrichtung; dieses universelle TB3 Dock ist kompatibel mit MacBook Pro 13, 16 und Air, sowie mit Windows-basierten Thunderbolt 3 Laptops wie Dell XPS, HP EliteBook und Lenovo X1 Carbon
- **FÜR LEISTUNGSSTARKE LAPTOPS:** Für Benutzer, die ihren Laptop mit einem Netzteil aufladen, da 100 W oder mehr für die Aufladung benötigt werden, aber dennoch die Leistung und Funktionalität eines Thunderbolt 3 Docks erwarten
- **LATEST MODEL:** New version offers same functionality as TB3DKM2DP, plus extra long 11" (28cm) attached cable provides extended reach to reduce port/connector strain on MacBooks and laptops on riser stands

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	2
Audio	Nein
Schnittstelle	Thunderbolt 3
Bustyp	Thunderbolt 3
Industrienormen	1 GB-Konnektivität zu jedem 1000Base-T-Gerät (IEEE802.3ab konform)
	100 MB-Konnektivität zu jedem 100Base-TX-Gerät (IEEE802.3u konform)
	10 MB-Konnektivität zu jedem 10Base-T-Gerät (IEEE802.3i konform)

Chipset-ID	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)	
	Texas Instruments TPS65983A	
	Parade PS176	
	ASMedia ASM1042A	
	Intel WGI210	
Leistung		
	Max. Digitalauflösungen	4K 60 Hz
	PXE	Ja
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64 Bit), 8.1 (32 Bit), 7 (32/64 Bit), Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64 Bit), Mac OS 10.10 bis 10.15
Strom		
	Mit Stromadapter	Busgespeist
Umwelt		
	Betriebstemperatur	5°C to 40°C
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C
	Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25° C
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz und Silber
	Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
	Kabellänge	11.0 in [28 cm]
	Produktlänge	4.9 in [12.4 cm]
	Produktbreite	2.7 in [69.0 mm]
	Produkthöhe	1.1 in [27.0 mm]

Produktgewicht	5.2 oz [147.8 g]
----------------	------------------

Verpackungsinformationen

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [270.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Dockingstation
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

