

Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare TB3-Dockingstation mit dual Monitoren, HDMI 4K 60 Hz - 2x USB-A Hub (3,2/2,0) und GbE - 28cm Kabel - TB3 Laptop Multiport Adapter - Mac / Windows

Produkt-ID: TB3DKM2HDL

Diese zertifizierte Thunderbolt™ 3 Dockingstation ist ein kompaktes Mini-Dock, das wichtige Verbindungen für eine hohe Produktivität bietet. Das Bus-betriebene Dock verbindet zwei 4K HDMI Displays, Gigabit Ethernet und zwei USB A (USB 3.2/3.2) Anschlüsse. Das angeschlossene Thunderbolt 3 Kabel verfügt über eine zusätzliche Länge von (28 cm) für Flexibilität bei der Einrichtung.

Die tragbare Thunderbolt™ 3 zu HDMI-Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s hervorragend für das Bearbeiten von 4K Videos oder für sonstige Aufgaben im Ultra HD Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt™ 3 Anschluss 4K Auflösung bei 60 Hz auf zwei HDMI Bildschirmen. Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf zwei separaten Displays aus, ohne die Systemressourcen auszulasten.

Schließen Sie Ihren Laptop an:

- 2 x 4K HDMI-Displays (bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz)

Mit nur 6,1 x 12,4 cm nimmt diese Dockingstation nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und in Ihrer Laptotasche ein. Das 28 cm lange Kabel des Docks bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren. Bei Bedarf können Sie das Dock auch weiter vom Laptop entfernt auf Ihrem Schreibtisch platzieren.

- 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss (5 Gbit/s)
- 1 x USB 2.0 Typ A Anschluss
- 1 x Gigabit Ethernet-Anschluss (mit Unterstützung von PXE Boot und Wake-on-LAN)

Da viele leistungsstarke Laptops der späteren Generation zum Aufladen mehr als 100 W Energie benötigen, ziehen es einige Benutzer vor, statt des Netzteils ihres Laptops eine Docking-Station zum Aufladen zu nutzen.

Dieses Bus-betriebene TB3 Mini-Dock ist ideal für diese Benutzer geeignet und bietet volle Leistung und Funktionalität der Thunderbolt™ 3 Dockingstation, während ihre Workstation-Laptops separat aufgeladen werden.

Die TB3DKM2HDL ist Thunderbolt zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen



Merkmale

- **ZERTIFIZIERTES THUNDERBOLT 3 MINI DOCK:** 40 Gbit/s Video- und Datendurchsatz, Dual Monitor 4K 60 Hz HDMI Ausgang, 2-Port USB A Hub (1 x USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s & 1 x USB 2.0) und Gigabit Ethernet Anschluss mit PXE Boot und WoL
- **EXTRA LANGES, ANGESCHLOSSENES 28 CM KABEL:** Das 28 cm lange Kabel dieser Thunderbolt 3 Dockingstation bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren
- **COMPACT SIZE:** This bus-powered, portable thunderbolt 3 mini dock is designed for shared and small workspaces; Use this Thunderbolt 3 multiport adapter for work from home or on-the-go/travel use
- **BROAD LAPTOP COMPATIBILITY:** No driver setup; This universal TB3 dock is compatible w/ MacBook Pro 13, 16 and Air, plus Windows-based Thunderbolt 3 laptops like Dell XPS, HP EliteBook, Lenovo X1 Carbon
- **FÜR LEISTUNGSSTARKE LAPTOPS:** Für Benutzer, die ihren Laptop mit einem Netzteil aufladen, da 100 W oder mehr für die Aufladung benötigt werden, aber dennoch die Leistung und Funktionalität eines Thunderbolt 3 Docks erwarten

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	2
Audio	Nein
Schnittstelle	Thunderbolt 3
Bustyp	Thunderbolt 3
Industrienormen	1Gb connectivity to any 1000Base-T device (IEEE802.3ab Compliant) 100Mb connectivity to any 100Base-TX device (IEEE802.3u Compliant) 10Mb connectivity to any 10Base-T device (IEEE802.3i Compliant)
Chipset-ID	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)

Texas Instruments TPS65983A

Parade PS176

ASMedia ASM1042A

Intel WGI210

Leistung

Max. Kabellänge	11.0 in [28 cm]
Max. Digitalauflösungen	4K 60Hz
PXE	Ja

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit), macOS 10.10 -10.15, 11.0
------------------------------	--

Strom

Mit Stromadapter	Busgespeist
------------------	-------------

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 40°C
Lagertemperatur	-20°C to 70°C
Feuchtigkeit	0% to 95% (non-condensing) at 25°C

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Formfaktor	Kompakt
Gehäusetyt	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	11.0 in [28 cm]
Produktlänge	4.9 in [12.4 cm]
Produktbreite	2.7 in [69.0 mm]



Produkthöhe	1.1 in [27.0 mm]
Produktgewicht	5.2 oz [147.8 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [270.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Dockingstation
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

