

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Back-UPS Pro, 2200VA/  
1320W, Tower, 230V, 4x Schuko-  
und 2x IEC C13-Ausgänge, RGB-  
Beleuchtung, reine Sinuswelle,  
Arctic (Weiß)

BGM2200-GR

## Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

## Hauptmerkmale

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Haupteingangsspannung        | 230 V AC 1 Phase                              |
| Weitere Eingangsspannung     | 230 V                                         |
| Hauptausgangsspannung        | 230 V1 Phase                                  |
| Bemessungsleistung in W      | 1320 W                                        |
| Nennleistung in VA           | 2200 VA                                       |
| Produkt- oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)     |
| Anschlussart der Eingänge    | Schuko                                        |
| Anschlussart der Ausgänge    | 2 Schuko Spitze<br>2Schuko<br>2 IEC 60320 C13 |
| Kabellänge                   | 1,5 m                                         |
| Anzahl der Kabel             | 1                                             |
| Batterietyp                  | Bleisäurebatterie                             |

## Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Laufzeit                              | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Effizienz                             | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 1                                     |
| Anzahl der freien Batterieschächte    | 0                                     |
| Aufladezeit der Batterie              | 16 h                                  |
| Anzahl der Ersatzbatterien            | 1                                     |
| Batteriespannung                      | 24 V                                  |
| Überstromschutz                       | 15 A                                  |
| Leistung Batterieladegerät            | 12 W bewertet                         |
| Batterielebensdauer                   | 3...5 Jahr(e)                         |

## Allgemein

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| geliefertes Zubehör                               | Sicherheitsleitfaden<br>USB-Kabel<br>Stromkabel |
| Produkt Web-Unterfamilie                          | Gaming performance                              |
| Anzahl der vorinstallierten Leistungsmodule       | 0                                               |
| Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0                                               |
| Redundant                                         | No                                              |

## Abmessungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Farbe                   | Weiß                  |
| Höhe                    | 292,1 mm              |
| Breite                  | 104,1 mm              |
| Tiefe                   | 408,9 mm              |
| Produktgewicht          | 12,34 kg              |
| Montagehalterung        | Boden                 |
| Montagepräferenz        | No preference         |
| Montagemodus            | Nicht Rack-montierbar |
| Zwei Pfosten montierbar | 0                     |
| USB-kompatibel          | Yes                   |
| Montageposition         | Vertikal              |

## Eingang

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Netzwerkfrequenz                     | 50/60 Hz +/-3 Hz             |
| Steckernorm                          | Schuko                       |
| Eingangsspannungsgrenzen             | 168 - 302 V                  |
| Max. Eingangsstrom                   | 12 A                         |
| Max. Schaltstrom                     | 15 A                         |
| Oberschwingungsverzerrung am Eingang | Weniger als 3 % bei Volllast |
| Eingangsschutztyp                    | Circuit breaker              |

## Ausgang

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Max. konfigurierbare Leistung in W  | 1320 W                               |
| Ausgangsfrequenz                    | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
| USV-Typ                             | Line Interactive                     |
| Wave type                           | Sinuswelle                           |
| Laufzeit bei Volllast               | 00:30:00                             |
| Laufzeit bei Halblast               | 00:05:30                             |
| Max. konfigurierbare Leistung in VA | 2200 VA                              |
| Laufzeit bei 700 W                  | 00:04:00                             |
| Umschaltzeit                        | 8 ms typisch, 10 ms max.             |

## Konformität

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Produktzertifizierungen | CE<br>CB |
|-------------------------|----------|

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung | Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 USD |
|---------------------------------------|------------------------------------------|

## Umgebung

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | 0...40 °C                        |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...95 %                         |
| Betriebshöhe                       | 0 - 10.000 ft                    |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -15...40 °C                      |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 %                         |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,0000000000...3048,0000000000 m |
| Geräuschpegel                      | 45 dBA                           |
| Schutzart (IP)                     | IP20                             |

## Kommunikation & Management

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| freie Steckplätze | 0                                                                                                   |
| Bedienfeld        | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole                                                        |
| Alarm             | Alarm bei Batteriebetrieb : Dezipierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm |

## Überspannungsschutz und Filterung

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anstieg der Energiemenge | 1080 J                                                                                                                        |
| Geräuschunterdrückung    | Mehrpolige vollzeit-geräuschfilterung, 5% überspannungsdurchlässigkeit nach ieee, antwortzeit nullabfangung: verzögerungsfrei |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 15,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 35,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 48 cm    |
| VPE 1 Gewicht | 14,52 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gewährleistung | 2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                    |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |