

2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio

Produkt-ID: SV231DPUA



Der 2-Port-USB DisplayPort KVM-Switch SV231DPUA bietet duale Computer-KVM-Steuerung für anspruchsvolle HD-Multimedia-Anwendungen. Unterstützung von DisplayPort-Anschlüssen mit einer systemeigenen Auflösung von 2560 x 1600 und für sowohl 7.1 HD Digital Audio (bei Anschluss an unterstützte Displays und Quellen) und 3,5-mm-Stereo-Analog-Audio/Mikrofon.

Der 2-Port-Switch ist eine einfache und doch umfassende KVM-Lösung mit sowohl Drucktasten an der Frontblende als auch Schnelltasten zum Umschalten und bietet ein Kleingehäuse-Design mit Anschlüssen an der Rückseite. Mit einem Plug and Play-USB 2.0-Port kann ein weiteres USB-Peripheriegerät von 2 angeschlossenen Computern verwendet werden, sodass Sie die Kosten für den Erwerb weiterer Peripheriegeräte sparen.

Der KVM-Switch ist eine geeignete Lösung für medizinische Anwendungen (MRI, Röntgen-Diagnose usw.) und unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 x 2400 bei reduzierter Aktualisierungsrate.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Duale Systemsteuerung für einzelnes Arbeitsterminal
- Medizinische Bildgebung mit hoher Auflösung und Displays im Gesundheitswesen, z. B. MRI und Röntgen

- Digital Signage-Serversteuerung mit hoher Auflösung
- Steuerung von Computern in Fertigungsstraßen
- Multimedia-Design, Multimedia-Nachbearbeitung und Videobearbeitung mit Mac- oder PC-Computern
- PC-Test/Burn-in-Computersteuerung
- Satellitentopografie

Merkmale

- Unterstützt 3,5-mm-Stereo-Analog-Audio; unterstützt 7.1 Channel High Definition Digital Audio über den DisplayPort-Anschluss
- Volle Plug and Play-Unterstützung mit USB-Tastaturen, Mäusen und angeschlossenen Peripheriegeräten
- Wechsel per Schnelltaste und Drucktaste
- Systemeigene Auflösung: 2560 x 1600 bei 60 Hz, über 1080p
- Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
- Plattformunabhängig - Unterstützt Mac und PC-Betriebsumgebungen
- Unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 x 2400 bei geringeren Aktualisierungsraten
- Unterstützt DDC2B für Monitorerkennung
- Unterstützt Erkennung von Hot Plug, Trennung und Link-Status-Ausfall
- Unterstützt systemeigene DisplayPort-Computeranschlüsse - kein Adapter erforderlich
- Gemeinsame Nutzung von USB 2.0-Peripheriegeräten
- Benutzerdefinierte Abtast-Zeitintervalle.
- VESA- und CEA-konform

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2

PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	2560 x 1600 @ 60Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellastentaste
MTBF	127000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Hostanschlüsse	DisplayPort (20-polig)
	USB B (4-polig)



3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	-------------------------------------------------

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün - Online-Anzeige (eine LED pro Port)
	Rot - Auswahlanzeige (eine LED pro Port)

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	6.3 in [16.0 cm]
Produktbreite	3.9 in [100.0 mm]



Produktgröße	1.7 in [44.0 mm]
Produkttiefe	5.1 in [13 cm]
Produktgewicht	2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.8 in [25.0 cm]
Package Width	3.9 in [100.0 mm]
Package Height	7.1 in [18.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.9 lb [1.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2-Port-DisplayPort-KVM-Switch
	Anleitung
	Universeller Netzadapter (NA/UK/EU/AU)
	Selbstklebende Füße

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

