

## **Beschreibung:**

**Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse.**

**Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung.**

## **Abmessungen:**

Gerät-Außen (L x B x H): 330 x 175 x 290 mm

Wanne-Innen (L x B x H): 300 x 150 x 150 mm

Korb-Innen (L x B x H): 280 x 135 x 135 mm

## **Inhalt:**

Wanneninhalt: 5,3 Liter

Arbeitsfüllmenge: 4,7 Liter

## **Ausstattung:**

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Schutzgrad: IP 32

Ablaufhahn: Ja

Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb

Heizung: 20-80 °C

Leistungsregulierung: 50% / 100%

Sweeptchnik: Ja (Steigerung der normale Ultraschalleistung bei besonders starken Verschmutzungen)

Degasfunktion: Ja (Entgasung des Leitungswassers (z.B. Sauerstoff) vor Inbetriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschalleistung)

## **Technische Daten:**

Schwingsystem: 4 PZT Breitstrahl-Schwingsystem

HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant

Betriebsart: Einfachhalbwellen

Betriebsfrequenz: ca. 37 kHz

Ultraschall-Leistung: max. 320 Watt

Gesamtleistung in Watt: 550 W

Heizleistung: 250 Watt

Netzspannung: 50 / 60 Hz

Netzanschluss: 220 - 240 V

## **Zubehör:**

**Deckel** aus Edelstahl - geräuschhemmend -

**Korb** aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne -

- Technische Änderungen vorbehalten! -

---

**Achtung!!!**

Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden. Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen.

- Es gelten unabänderlich die AGB der EMAG AG -



Alle unsere Ultraschallreinigungsgeräte werden mit Korb und Deckel, sowie einem EM 80 Universalreiniger geliefert!