Ultraschall Reiniger EMAG Emmi-H40

Beschreibung:

Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse.
Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung.

Abmessungen:
Gerät-Außen (L x B x H): 330 x 175 x 225 mm
Wanne-Innen (L x B x H): 300 x 150 x 100 mm
Korb-Innen (L x B x H): 280 x 140 x 85 mm

Inhalt:
Wanneninhalt: 3,55 Liter
Arbeitsfüllmenge: 3,1 Liter

Ausstattung:
Schwingwanne: Edelstahl 1.4301
Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Schutzgrad: IP 32
Ablaufhahn: Ja
Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb
Heizung: 20-80 °C

Technische Daten:
Schwingsystem: 4 PZT Breitstrahl-Schwingsystem
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwelle
Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz
Ultraschall-Leistung: max. 240 Watt
Heizleistung: 200 Watt
Netzspannung: 50 / 60 Hz
Netzanschluss: 220 - 240 V

Alle unsere Ultraschallreinigungsgeräte werden mit Korb und Deckel, sowie einem EM 80 Universalreiniger geliefert!