

NV-LED BELEUCHTUNG

LED Vitrinenbeleuchtung inkl. Leuchtmitteln für Vitrinen als Set-System

- Die 4 LED-Strahler à 5 Watt / 12 V sind auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene höhenverstellbar.
- Die Befestigung erfolgt durch rückseitig verlaufenden Haftklebestreifen auf Kunststoffstromschienen.
- Der Trafo mit einer 2 m Zuleitung, Zwischenschur-Kippschalter und die Leuchtmittel sind inklusive.



Art Modell	LED-4SPOT
Energieeffizienz-Aussage	Leuchte ist geeignet für LED Leuchtmittel ab Energieklasse A bis G
für Energieeffizienzklassen	von A bis G
Energieeffizienzklasse	G (siehe EU Verordnung 2021)
Gewichteter Energieverbrauch je Strahler	5 kWh/1000h
Lichtstrom	4 x 350 lm
Leistung	4 x 5 W (20W)
Lebensdauer	20000 Std.
Lichtfarbe	827 / Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Betriebsspannung	12V mit Transformator an 220-240V
Dimmerbar	Nein
Technologie	Niedervolt LED
Leuchtmittel	LED Niedervoltstrahler 12V / 5W MR16 / GU5.3 Energieklasse G
LED Transformator 1-30W	Primär ~220-240V AC 50/60Hz Sekundär ~12V DC 2,5A
Zwischenschur-Schalter	Kippschalter on/off
Kabellänge	~2000 mm
Stecker / Netzkabel	Eurostecker
Stromschiene	Kunststoff silbergrau, 12V max. 60W CE geprüft
Anwendung	Vitrinenbeleuchtung im Innenbereich
Maße	~L=1700 H=10 (50) T=10 (50) mm
Nettogewicht	0,76 kg
Bruttogewicht	1,25 kg
Verpackung	Im Karton (1800x100x100mm)
EAN	4260222864859
Ursprung:	LED Retrofit / Ursprung 85395000

ENERG

LEDmaxx GmbH
275302

A

B

C

D

E

F

G

5

kWh/1000h

2019/2015

NV-LED BELEUCHTUNG

Montageanleitung
Assembly instruction
guide de montage

istruzioni per la costruzione
manual de montaje

