



tesa® 4195

Product Informatie



Hoogwaardige dozensluittape

Product Omschrijving

tesa® 4195 PV 4 heeft een PP-rug met een speciale watergebaseerde acrylkleefmassa met hoge kleefkracht. De uitstekende kleefkracht verzekert onmiddellijk na gebruik een goede afdichting. Dankzij de goede hecht- en kleefkracht kunnen zelfs strak verpakte dozen veilig gesloten worden.

Daarnaast kan het product de volgende eigenschappen voorleggen:

- Hij rolt in stilte af
- Hij is gedurende lange opslagperiodes uitstekend bestand tegen slijtage en hoge temperaturen
- Hij kan gebruikt worden met alle gangbare handdispensers en machines
- Hij is bestand tegen hoge opslagtemperaturen

Omdat het product chloorvrij is en uitsluitend gebaseerd is op derivaten van minerale olie, is een milieuvriendelijke afvalverwerking door hittebehandeling mogelijk.

Toonaangevende recyclagebedrijven en papierfabrieken bevestigen dat hij het recyclageproces van kartonafval niet verstoort.

Toepassing

Handmatige en automatische afdichting van middelzware dozen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 60 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 140 % | • Automatisch aanbrengen | Ja |
| • Rekkracht | 55 N/cm | • Handmatig aanbrengen | Ja |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 3 N/cm |
|---------|--------|



tesa® 4195

Product Informatie

Aanvullende informatie

De PV 5-versie van het product kan bedrukt worden. Beschikbare kleuren: havana en transparant.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04195>