BÜRK MOBATIME

Ideal für Gleitzeit, Festzeit oder Teilzeit mit vereinfachter Lohnabrechnung für bis zu 100 Personen

Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675

Wählbare Zeitprogramme:

- Gleitzeit mit bis zu 2 beliebig programmierbaren und automatisch abgezogenen Pausen.
- Festzeit oder Teilzeit mit bis zu 2 beliebig festzulegenden und automatisch abgezogenen Pausen.
- Arbeitszeitregistrierung auf codierten Stempelkarten in 6 Spalten und 32 Zeilen, mit Tagessumme und kumulierter Summe.
- Bis zu 4 Kommt-/Geht-Registrierungen pro Zeile in Std. und Min. oder Std. und 1/100 Std. Rotdruck von Stempelungen außerhalb der festgelegten Arbeits- bzw. Gleitzeiten.
- Beleuchtetes Display mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Druckspalte.
- Karteneinzug mit Seitenerkennung.
- Vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung.
- Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.

© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675

Funktionen und Programmierung

- Erfassung für bis zu 100 Personen.
- Zeitprogramme wahlweise für Festzeit, Gleitzeit, Teilzeit.
- Zeitregistrierung in Std. und Min.
- Rückgabe der Karte ohne Zeitregistrierung bei seitenverkehrter Einführung mit gleichzeitigem akustischen Signal.
- Rotdruck bei Kernzeitverletzungen. Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z.B. bei Schichtbetrieb um 06:00 Uhr (werkseitig auf 0:00 Uhr eingestellt).
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (MESZ/MEZ).
- Max. 2 Pausen, jeweils von 1 - 90 Min. einstellbar. Die Pausen werden automatisch abgezogen.
- Arbeitszeiten mit täglich zeitgleicher Wiederholung.
- Abrechnungsperiode
  - monatlich (werkseitige Einstellung)
  - wöchentlich
  -2 wöchentlich.
- Zeitanzeige wahlweise im 12- oder 24-Stunden–System.
- Beleuchtetes Display- und Bedienfeld.
- Die Druckspalte kann über 4 Tasten auch direkt manuell angewählt werden.
- Displayanzeige:
  - Wochentag Mo. - So.,
  - Monatstag 1-31,
  - Uhrzeit und So.-/Wi.-Zeit.
- Signaleinrichtung frei programmierbar, Signaldauer einstellbar 1-30 Sek.
- 1 potentialfreier Relais-Kontakt und/oder Ertönen einer internen Melodie.

Technische Daten	Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675
Uhrenfunktion und Kalender	Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr 2098.
Ganggenauigkeit	+/- 15 Sek./Monat.
Datensicherung bei Stromausfall	ca. 5 Jahre
Sommer- / Winterzeit-Umschaltung	Vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage programmierbar.
Datumsfortschaltung	Vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar.
Karteneinzug/ -ausgabe	vollautomatisch
Seitenerkennung Stempelkarte	optische, aktuelle Seitenerkennung für doppelseitige Stempelkarte
Ausdruck / Drucksystem	schwarz/rot, in 6 Spalten
Umgebungsbedingungen	Temperatur -5° C bis 45° C, rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80%, nicht kondensierend
Netzspannung / Anschluss	220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz. (Netzkabel 1,8 m) Leistungsaufnahme ca. 13 W.
Ausführung:	CE-konform, RoHS-konform
Gehäuse	Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss.
Farbe	Seidengrau, dunkelgrau
Abmessungen H x B x T	225 x 190 x 105 mm
Gewicht netto (brutto)	2,0 kg (2,8 kg)

Zubehör

Kartenkasten für griffbereites Entnehmen und Einstecken der Stempelkarten. Eine seitliche Anordnung neben dem Zeiterfassungsgerät K 675 informiert über die an- und abwesenden Mitarbeiter. Jeder Kartenkasten hat 15 oder 25 Kartenfächer. Metall-Kartenkasten mit Blanketts. Farbe: Grauweiß, RAL 9002 strukturiert.

Standardgerät mit hohem Bedienkomfort und gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Zeiterfassungsgerät K 600

- LCD Display mit Uhrzeit-, Datum-, Wochentaganzeige.
- Beleuchtete, aktive Druckspalte.
- Individuelle Parameter-Programmierung für unterschiedliche Funktionen.
- Vollautomatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung.
- Automatischer Stempel Karten-Einzug und -Ausgabe.
- Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.

© BÜRK MOBATIME GmbH - Technische Änderung vorbehalten

Zeiterfassungsgerät K 600

Funktionen und Programmierung

Folgende Funktionen können eingestellt bzw. programmiert werden:

- 4 verschiedene Druckformate wählbar
  - Datum, 24 Stunden
  - Wochentag, 24 Stunden
  - Datum, 12 Stunden
  - Wochentag, 12 Stunden.
- Zeitregistrierung in Std. und Min. oder Std./ 1/100 Min.
- Bei seitenverkehrter Einführung erfolgt eine Rückgabe ohne Zeitregistrierung, gleichzeitig ertönt ein kurzes Signal.
- Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z.B. bei Schichtbetrieb um 06:00 Uhr (werkseitig auf 0:00 Uhr eingestellt).
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (MESZ/MEZ).
- Abrechnungsperioden, wahlweise
  - monatlich (werkseitig eingestellt)
  - wöchentlich
  - 2-wöchentlich.
- Automatische Spaltenanwahl programmierbar. Rotdruck bei Kernzeitverletzung.
- Display- und Bedienfeld:
  Die Druckspalte kann über 6 Tasten auch direkt manuell angewählt werden.
- Displayanzeige:
  - Wochentag Mo.-So.
  - Monatstag 1-31
  - Uhrzeit und So.-/Wi.-Zeit.
- Signaleinrichtung frei programmierbar, Signaldauer einstellbar 1-30 Sek.
- 1 potenzialfreier Relais-Kontakt und/oder Ertönen einer internen Melodie.

Technische Daten	Zeiterfassungsgerät K 600
Uhrenfunktion und Kalender	Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr 2098
Ganggenauigkeit	+/- 15 Sek./Monat
Datensicherung bei Stromausfall	ca. 5 Jahre
Sommer- / Winterzeit-Umschaltung	vollautomatisch am Ereignistag andere Tage programmierbar
Datumsfortschaltung	vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar
Karteneinzug/ -ausgabe	vollautomatisch
Seitenerkennung Stempelkarte	vollautomatisch
Ausdruck / Drucksystem	schwarz/rot , in 6 Spalten
Umgebungsbedingungen	Temperatur -5 bis 45 °C rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80%
Netzspannung / Anschluss	220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz (Netzkabel 1,8 m) Leistungsaufnahme ca. 13 W
Ausführung	CE-konform, RoHS-konform
Gehäuse	Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss
Farbe	seidengrau, dunkelgrau
Abmessungen H x B x T	225 x 190 x 105 mm
Gewicht (netto/ brutto)	2,0 kg (2,8 kg)

Zubehör

Kartenkasten für griffbereites Entnehmen und Einstecken der Stempelkarten. Eine seitliche Anordnung neben dem Zeiterfassungsgerät K 600 informiert über die an- und abwesenden Mitarbeiter. Jeder Kartenhalter beinhaltet 15 oder 25 Kartenfächer. Metallkartenkasten mit Blanketts. Farbe: Grauweiß, RAL 9002 strukturiert.