



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 85 W
<b>Standby</b>	ca. 0,3 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,973
<b>Lichtstrom</b>	ca. 12.400 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 145 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 4.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra > 80
<b>Lichtverteilung</b>	direkt/indirekt
<b>Direktanteil</b>	ca. 17 %
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Kegelprismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	<= 3000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H)</b>	<= 13
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Technik</b>	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR); DALI; Touch DIM
<b>Schalter</b>	Wipptaster
<b>Gehäuse</b>	Stahl/Kunststoff; lackiert; silbermetallic
<b>Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC); klar (farblos)
<b>Gestänge</b>	Stahlrohr; lackiert; gerade; silbermetallic
<b>Fuss</b>	C-förmig (flach)
<b>Gewicht</b>	ca. 14,7 kg
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
<b>Befestigung</b>	freistehender Standfuß
<b>Zierkontrast</b>	silbermetallic
<b>Besonderheiten</b>	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Flickerfrei; Nachlaufzeit Bewegungssensor fest 15 Minuten; Abnehmbarer Leuchtenkopf; Direkt- und Indirektlicht zusammen schaltbar

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.