



Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Beleuchtungsstärke-Effizienzfaktor**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Farbtoleranz**
- Entblendung**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Leuchtgehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtgestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronischer Steckertransformator
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 8 W
- ca. 570 lm
- ca. 71 lm/W
- 102 lx/W
- neutralweiß, ca. 4000 K
- > 80
- < 4 SDCM
- siehe Lampenabdeckung
- II
- schaltbar
- Kunststoff, lackiert, silbermetallic
- Strukturblende
- Aluminiumprofil, lackiert, silbermetallic
- Feder
- ca. 1.6 kg
- ca. 3,3 m; Netzstecker
- CEE 7/XVI
- Tischfuß (Zubehör), Tischklemme (Zubehör), Wandhalter (Zubehör)


Befestigung



CEE 7/XVI

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm
Em: 814 lx
Emax: 1258 lx
Emin: 363 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

