



Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Farbtoleranz LED**
- Entblendung**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtengestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**


Befestigung

- LED
- Energieeffizienzklasse A/A+/A++
- Elektronisches Vorschaltgerät im Gehäuse
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 18 W
- ca. 1350 lm
- ca. 75 lm/W
- neutralweiß, ca. 5000 K
- >= 80
- 4 SDCM
- siehe Lampenabdeckung
- IP20 [IP65]
- I
- schaltbar
- Druckschalter
- Aluminium, lackiert, tiefschwarz
- Polycarbonat (PC), opal weiß (opak)
- Aluminiumprofil, eloxiert, schwarz
- Feder
- ca. 1.5 kg
- ca. 3 m; Netzstecker
- CEE 7/II
- Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)



CEE 7/II

Beleuchtungsstärken



Lichtstärkeverteilung (LVK)

