



Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Farbtoleranz LED**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtgehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtgestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

- LED
- Energieeffizienzklasse A/A+/A++
- Elektronisches Steckervorschaltgerät
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 13 W
- ca. 57 lm/W
- neutralweiß, ca. 4000 K
- >= 90 (R9>50)
- 3 SDCM
- IP20
- II
- mehrstufig schaltbar, stufenlos dimmbar
- Multifunktionsstaster
- Kunststoff, unbehandelt, schwarz
- Blende, matt, Polyamid (PA)
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Feder
- ca. 3.0 kg
- ca. 3.4 m; Netzstecker
- BS 1363
- CEE 7/XVI
- NEMA 1-15P
- Anschraubflansch; Sockel
- Ø 160 mm
- Glas
- 3,5
- entspiegelte Glaslinse, Langes Gestänge,
- Lichtcharakteristik durch Dreistufenschalter beeinflussbar

Befestigung

- Linse; Abmessungen**
- Linsenmaterial**
- Linse; Dioptrien**
- Besonderheiten**



BS 1363



CEE 7/XVI



NEMA 1-15P

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 15 cm

Em: 4099 lx
Emax: 5537 lx
Emin: 1894 lx

