

ARTIKEL NR.

**DOTLUX LED-Stehleuchte ROOFbutler 80W 4000K dimmbar silber**



zur Artikelseite

- Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "ROOF" mit schwerem U-Stahlfuß
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,5 m Anschlusskabel
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 14.6                               |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 80 (direkt: 30 W / indirekt: 50 W) |
| <b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>      | 80                                 |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 8800                               |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                | 120°/120°  |
| <b>BESONDERHEIT</b>                  | Flimmerfrei  |
| <b>BLENDFREIHEIT</b>                 | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| <b>DIMMBAR</b>                       | Potentiometer (geräteintegriert)                     |
| <b>ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT</b> | Ja   |
| <b>EINGANGSSPANNUNG</b>              | 220-240 V AC   |
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>      | 4000   |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>           | Ra > 82  |
| <b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>      | 50/60  |
| <b>GARANTIE</b>                      | 7 Jahre  |
| <b>KABELLÄNGE</b>                    | 150 cm   |
| <b>LEBENSDAUER</b>                   | ca. 50.000 h bei 25°C                                |
| <b>LICHTFARBE</b>                    | neutralweiß  |
| <b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>         | Aluminium  |
| <b>NETZTEIL</b>                      | Integriert   |
| <b>POWER-FACTOR</b>                  | 0,9  |
| <b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>             | 9006   |
| <b>SCHALTZYKLEN</b>                  | > 100.000  |
| <b>IP-SCHUTZART</b>                  | IP40   |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                  | I  |
| <b>SORTIMENT</b>                     | Proline  |
| <b>SPANNUNGSART</b>                  | AC/DC  |
| <b>TEMPERATURBEREICH</b>             | -20°C bis +50°C                                      |

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 610mm  
**Breite:** 310mm  
**Höhe:** 1950mm