


ARTICLE NO.

DOTLUX lampadaire LED ROOFbutler 80W 4000K dimmable silver



page de l'article

- Boîtier en aluminium RAL9006 de la série "ROOF" avec base lourde en acier en U.
- Le détecteur de présence intégré active/réduit le luminaire au bout de 10 minutes afin d'éviter que le luminaire ne soit endommagé. à 30% de luminosité et désactive le luminaire après 10 minutes supplémentaires
- Distribution de la lumière sans reflets, homogène et sans ombres, surface supérieure lisse.
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante. (Binning MacAdam en 3 étapes)
- Câble de connexion de 1,5 m
- Alimentation électrique de secours
- Le rendu de la lumière sans scintillement assure une vision optimale et est doux pour les yeux. pour un travail sans fatigue et créer une atmosphère agréable dans les bureaux les salles de conférence et les hôtels.

POIDS EN KG	14.6	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°/120°
CONSUMMATION EN WATTS	80 (direkt: 30 W / indirekt: 50 W)	PARTICULARITÉ	Sans scintillement
CONSUMMATION (KWH/1000H)	80	SANS éBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	8800	DIMMABLE	Potentiomètre (intégré)
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
Dimensions		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
Longueur: 610mm		PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
Largeur: 310mm		GARANTIE	7 ans
Hauteur: 1950mm		LONGUEUR DE CÂBLE	150 cm
		DURÉE DE VIE	environ 50.000 h à 25°C
		LUMINOUS COLOR	blanc neutre
		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Aluminium
		BLOC D'ALIMENTATION	Intégré
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9006
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
		CLASSE DE PROTECTION	I
		SORTIMENT	Proline
		TYPE DE TENSION	AC/DC
		PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +50°C