


Datenblatt zum Artikel

LED-Stehleuchte ROOFbutler 80W 4000K dimmbar, weiß



- Aluminiumgehäuse in RAL9003 aus der Serie "ROOF" mit schwerem U-Stahlfuß
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,5 m Anschlusskabel
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

Abmessung Länge in mm: 610

Abmessungen Breite in mm: 310

Abmessungen Höhe in mm: 1950

Form: eckig

Leistungsaufnahme in W: 80 (direkt: 30 W / indirekt: 50 W)

Lichtstrom netto in Lumen: 8800

Verbrauch kWh/1000 h: 80

Abstrahlwinkel: 120°/120°

Besonderheit: Flimmerfrei

Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich

Dimmbar: Potenziometer (geräteintegriert)

Dimmbar: Touch and Dim

Eingangsspannung: 220-240 V AC

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A+

Farbe der Abdeckung: gefrostet

Farbtemperatur in Kelvin: 4000

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 7 Jahre

Gehäusefarbe: weiß

Kabellänge: 150 cm

L/B Wert: L80/B10

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: neutralweiß

Datenblatt zum Artikel

LED-Stehleuchte ROOFbutler 80W 4000K dimmbar, weiß

ArtNr.: 5032-040240



Material des Gehäuses: Aluminium
Netzteil: integriert
Power- Factor: 0,9
RAL-Farbe: 9003
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Spannungsart: AC/DC
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Gewicht: 14.82 kg