



# tesapack® Eco & Ultra Strong ecoLogo®



## Produkt Information

BNR 58297

## Produktbeschreibung

tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® ist ein leistungsstarkes Packband auf Basis von 70 % wiederaufbereiteten PET-Kunststoffen im Trägermaterial. Es überzeugt mit einer sehr starken Haftkraft und ist ideal für Pakete mit bis zu 30 kg Gewicht. Zudem ist es recyclingfreundlich und kann in der Papiertonne einfach entsorgt werden.

## Produktmerkmale

- Das Verpackungsklebeband kann gemeinsam mit dem Karton in der Papiertonne entsorgt werden
- Recyclingfreundlichkeit zertifiziert durch INGEDE 12 Methode
- Das Trägermaterial des Packklebebands besteht aus 70 % wiederaufbereiteten PET-Kunststoffmaterialien
- hervorragende Klebkraft, extra stark in der Haltekraft bei schweren Paketen
- Transparentes Klebeband
- Starke Haftung für sicheres Verschließen von Paketen mit bis zu 30 kg Gewicht
- Sehr gute Haftung an recyclebaren Kartons
- Das Verpackungsband entsteht in einem lösemittelfreien Produktionsprozess

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

|                                                       |                              |                                                  |                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| • Trägermaterial                                      | Recyceltes Post-Consumer-PET | • Klebmasse                                      | wasserbasiertes Acrylat |
| • Bio-basierter oder recycelter Inhalt Trägermaterial | Post-Consumer Recycled       | • Bio-basierter oder recycelter Inhalt Klebstoff | None                    |
| • Prozent                                             | 70 %                         | • Dicke                                          | 56 µm                   |

## Eigenschaften / Leistungswerte

|                               |                |                         |                |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| • Klebekraft                  | Hohe Klebkraft | • Lösemittelfrei        | ja             |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja             | • Geeignete Untergründe | Karton, Papier |
| • Anwendungsbereich           | Büro, Zuhause  | • Reißfest              | ja             |
| • Reißdehnung                 | 100 %          | • Reißkraft             | 60 N/cm        |
| • Handreißbarkeit             | nein           | • Abrollkraft N/cm      | 5 N/cm         |
| • Leises Abrollen             | ja             |                         |                |



# tesapack<sup>®</sup> Eco & Ultra Strong ecoLogo<sup>®</sup>

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=58297>