



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PERFORMANCE NEU DEFINIERT

Performance neu definiert – durch diesen nachhaltigen 36“ (91,4 cm) Multifunktionsdrucker. Profitieren Sie vom geräuscharmen Betrieb, der intuitiven Funktionalität und hohen Druckqualität, um Ausdrücke in professioneller Qualität mit scharfen, klaren Linien und lebendigen roten Farben zu erstellen – perfekt für attraktive CAD-Zeichnungen und Marketingmaterialien. Die integrierten Scanfunktionen mit spezieller Software steigern die Produktivität: Drucken und Scannen mit hoher Geschwindigkeit für einen nahtlosen Arbeitsablauf.

- **Integrierte Funktionen**

Drucken und scannen Sie reibungslos mit einem einfach zu bedienenden Multitasking-System, das über einen 3“ (7,6 cm) Touchscreen am Scanner und eine spezielle Software für die parallele Verarbeitung mit gleichzeitigem Drucken und Scannen verfügt.

- **Noch bessere professionelle Qualität**

Die neue Magenta-Tinte erzeugt ein brillanteres Rot und stabile Bildverbesserungen sorgen für gestochen scharfe Linien. Drucken Sie anschauliche und präzise CAD-Zeichnungen, Plakate, Lehrmaterialien und vieles mehr.

- **Zuverlässige Produktivität**

Produktivität, auf die Sie sich verlassen können, mit hoher Leistung, schnellerer Verarbeitungszeit und schneller Rückkehr aus dem Ruhemodus. Sparen Sie Zeit durch randlosen Druck, der den Randbeschnitt überflüssig macht und der Bilder in beliebiger Größe direkt vom Drucksystem aus ermöglicht.

- **Intuitive Funktionen**

Funktionelles Design mit einem 4,3“ (10,9 cm) Touchscreen am Drucker, der intuitive Anweisungen und wichtige Informationen wie Medientyp, verbleibende Medien und Tintenmenge anzeigt. Das Rollenpapier kann auf dem flachen Deckel leicht ausgetauscht werden.

Canon

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SCANNERTECHNOLOGIE		Druckersprachen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (Übermittlung nur per FTP)
Scantechnologie	SingleSensor mit mehreren LED-Leuchten		
Maximale Auflösung (dpi)	600 dpi	Standardschnittstellen	USB-A-Port: - USB B Port: Hi-Speed Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
Scangeschwindigkeit	KOPIEREN 300/300 dpi (Entwurf) = 2,5 cm/Sek. (Farbe); 7,6 cm/Sek. (S/W) 300/300 dpi (Standard) = 2,5 cm/Sek. (Farbe); 7,6 cm/Sek. (S/W) 600/300 dpi (Top) = 1,27 cm/Sek. (Farbe); 3,8 cm/Sek. (S/W) PRÜFEN 200 dpi (Entwurf) = 2,5 cm/Sek. (Farbe); 7,6 cm/Sek. (S/W) 300 dpi (Standard) = 1,27 cm/Sek. (Farbe); 3,8 cm/Sek. (S/W) 600 dpi (Top) = 0,84 cm/Sek. (Farbe); 2,5 cm/Sek. (S/W)		* In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.
Scanmodi	Scan-to-USB – RGB, Graustufen, S/W, TIFF (keine ScanApp) Scan-to-USB – RGB, Graustufen, S/W, JPEG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp verfügbar) Scan-to-PC – RGB, Graustufen, S/W, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Kopieren – RGB, Graustufen, S/W Kopieren & Archivieren – (Kombination aus Kopieren und Scan-to-PC wie oben). Die Verbindung zu Cloud-Diensten wird durch einen Link auf Canon Direct Print & Share hergestellt. PRINT wird durch Canon Direct Print & Share erreicht.	SPEICHER	
Papierweg	Druckseite oben, Ausgabe hinten. Nur zur Vorwärtsbeförderung der Dokumente Einschließlich Dokumentenrückführschiene(n)	Standardspeicher	2 GB Steckplatz: nein
Maximale Scanbreite	36" (91,4 cm)	Festplatte	-
Minimale Scanbreite	6" (15,24 cm)	DRUCKGESCHWINDIGKEIT	
Maximale Vorlagenbreite	38" (96,5 cm)	CAD-Zeichnung	
max. Scanlänge	109" (276,8 cm)	Normalpapier (DIN A1):	0:21 (Schneller Sparmodus); 2,7 Seiten/Min.
Dokumentenstärke	Beste Ergebnisse mit dem CAD-Papier für Canon iPF Modelle min.: 0,07 mm max.: 0,8 mm	Normalpapier (DIN A0):	0:41 (Schneller Sparmodus) 0:42 (Schneller Modus) 1:25 (Standard)
Scangenaugkeit	Genauigkeit 0,2 % ± 1 Pixel	Plakat	
USB-Schnittstelle	USB2, 128 GB FAT32	Normalpapier (DIN A0):	0:43 (Schneller Sparmodus) 0:43 (Schneller Modus) 1:25 (Standard)
Scan-To-Network	ScanApp – legt das Scanverzeichnis fest. PC-Mindestanforderungen: • Windows 7/8/10 – 32-Bit • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo oder 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) oder AMD Dual-Core-Prozessoren • 2 GB RAM • High-Speed 7.200 U/Min. Serial ATA (SATA) Festplatte mit min. 2 GB für Anwendungen und 20 GB für Bilder Empfohlene PC-Konfigurierung: • Windows 7/8/10.x – 64-Bit • GB Ethernet. • Intel i3,i5 oder i7 Prozessoren • 4GB RAM • High-Speed 7.200 U/Min. Serial ATA (SATA) Festplatte mit min. 2 GB für Anwendungen und 20 GB für Bilder	Schweres beschichtetes Papier (DIN A0)	1:42 (Schneller Modus) 3:10 (Standard)
Sprachen	ScanApp Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Portugiesisch, Japanisch, Tschechisch, Polnisch	MEDIENHANDLING	
Bedienfeld	3" (7,6 cm) großer Touchscreen	Medienzufuhr und -ablage	Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)
Gewicht Scanner	6,56 kg ohne Dokumentenrückführung	Medienbreite	Rollenpapier: 203,2 bis 917 mm Bogenware: 210 - 917 mm
Abmessungen (B x T x H)	Breite: 1.238 mm; Höhe: 131 mm. Tiefe: Ohne Dokumentenrückführung – Papierfach geklappt: 146 mm Ohne Dokumentenrückführung – Papierfach aufgeklappt: 193 mm Mit Dokumentenrückführung – Papierfach geklappt: 206 mm Mit Dokumentenrückführung – Papierfach aufgeklappt: 253 mm	Medienstärke	Rollen-/Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm
Zertifikate	Europa: CE-Zeichen, andere Länder: CB-Zertifizierung	min. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 203,2 mm Bogenware: 279,4 mm
Lieferumfang	Lm36 Scanner Druckerhalterungen, Befestigungen & 3-mm-Werkzeug 2 Standfüße bei Schreibtischnutzung 2 Papierführungen 3 Dokumentenrückführungen Kalibrierblatt CD für ScanApp Software und PDF-Dokumentation: Lm36 Scanner-Benutzerhandbuch in mehreren Sprachen und Schnellstart-Anleitung. Lm36 Scanner Kurzanleitung Ethernet-Kabel Stromversorgung – Netzkabel (2 Meter)	max. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung) Bogenware: 1,6 m
DRUCKERTECHNOLOGIE		max. Rollendurchmesser	150 mm
Druckertyp	5 Farben 36" (91,4 cm)	Rollenkerngröße	Innendurchmesser Rollenspule: 2"/3" (5,1 cm/7,6 cm – optional)
Drucktechnologie	Canon Inkjet-on-Demand, 6 Farben, integrierter Typ (1 Druckkopf mit 6 Chips)	Empfohlene Randbereiche	Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Apple AirPrint): oben 20 mm, unten 31 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Sonstige): oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi	Ränder Druckbereich	Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm Bogenware (Apple AirPrint): oben 3 mm, unten 12,7 mm, seitlich 3 mm Bogenware (Sonstige): oben 3 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm
Zahl der Druckdüsen	Gesamt: 15.360 Düsen MBK: 5120 Düsen BK, C, M, Y: je 2.560 Düsen	Zufuhrkapazität	Rollenpapier: 1 Rolle Bogenware: 1 Bogen
Strichgenauigkeit	max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.	Druckbreite randloser Druck (nur Rollenware)	[Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Auflösung Druckdüsen	1.200 dpi (2 Zeilen)	max. Anzahl ausgegebener Drucke	Andere Formate, randloser Druck in freien Formaten wird nur auf Rollenpapier unterstützt (vom Benutzer definiert) Standardposition: 1 Bogen
Größe der Tintentröpfchen	min. 5 Pikoliter pro Farbe	WAS GEHÖRT DAZU?	
Tintenkapazität	Tinte im Lieferumfang: 300 ml (80 ml MBK, 55 ml BK, C, M, Y) Tintentanks: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)	Lieferumfang	Drucker, Druckerstände, 1 Druckkopf, Netzkabel, 1 Satz Starter-Tintentanks, Installationshandbuch, Merkblatt Sicherheit/ Umweltbedingungen, LFP Eur-Adressblatt, Wichtige Informationen, Einrichtungsanleitung für den Druckerstände, Hinweise für PosterArtist WEB
Tintenart	5-Farb-Pigmenttinte: MBK, BK, C, M, Y	Mitgelieferte Software	Als Internet-Download verfügbare Software
Kompatibilität mit Betriebssystemen	32-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 bis macOS 13 Apple AirPrint	OPTIONEN	
Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung		Optionales Zubehör	Rollenhalter RH2-35 mit 2" und 3" Kernadapter IC-Kartenleserhalter: RA-02
		VERBRAUCHSMATERIALIEN	
		Vom Benutzer austauschbar	Tintentanks: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Druckkopf: PF-06 Schneidmesser: CT-08 Wartungskit: MC-31
		Allgemeiner Hinweis	Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderung der technischen Daten vorbehalten. * und * Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken der Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.



Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2023