

ECOLine

NON UN (max. Dichte: 1,6 g/cm³)

ECOLine IBC sind geeignet für den Transport von ungefährlichen (NON-UN) Flüssigkeiten.

Die ökonomischen ECOLine IBC sind in diversen Ausstattungsvarianten erhältlich und decken viele Anwendungsbereiche ab.

- Vielzahl an Ausstattungsvarianten
- 400er Einfüllöffnung lieferbar
- Optional mit Inliner



Produkt	Innenbehälter Volumen Liter	Paletten						Ventil		Deckel		
		Holz LxBxH	Gewicht kg (ca.)	Kunststoff LxBxH	Gewicht kg (ca.)	Kombi LxBxH	Gewicht kg (ca.)	DN 50	DN 80	DN 150	DN 225	DN 400
ECOLine (NON UN)	600	1200 x 800 x 997	46	1200 x 800 x 1013	42	-	-	●	●	●	●	●
	800	1200 x 1000 x 989	51	1200 x 1000 x 1000	49	-	-	●	-	●	●	-
	1000	1200 x 1000 x 1152	56	1200 x 1000 x 1163	52	1200 x 1000 x 1135	56	●	●	●	●	●



400er Dom
mit Spannringdeckel
(siehe Seite 24)



Auswechselbares Ventil



Integriertes Ventil

MODULARE SPEZIALISTEN

1000 Liter

Kunststoffdeckel
150 mm, 225 mm, 400 mm

Stahl-Kreuzverband

Innenbehälter aus
UV-stabilisiertem HDPE

Füllstandsskala



Individualisierung
durch Aufkleber
möglich

Stahltraverse auf Palette

Kunststoffpalette
Kombipalette
Holzpalette



Stahl-Etikettierschild
722 mm x 390 mm (2816 cm²)
Optional:
Rückseite
722 mm x 350 mm (2527 cm²)
Außenseite
605 mm x 350 mm (2118 cm²)

Ventil: DN 50, DN 80

Kunststoff-Eckschoner
bei UN-IBC



Kufenpalette Kunststoff

12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Rahmenpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)



Rahmenpalette Kombi

12/10 (1200 x 1000 mm)



Kufenpalette Holz (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Flachpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)