

# BANHOLZER u. WENZ



Art.Nr. 17263 (BXT4-13), 17264 (BXT4-16) und 17265 (BXT4-19)

**Das Batterie-Gerät für Kunststoffbandumreifung mit Dekra Zertifikat ! Das Akku-Umreifungsgerät der neuesten Generation!**

**Lieferumfang: Gerät, Akku und Ladegerät ( ohne Ladegerät auf Anfrage möglich )**

Das BXT4 ist das Nachfolgemodell unseres „Best Sellers“ BXT3, das in den vergangenen 7 Jahren durch Qualität und Funktion zu dem führenden Batterie-Umreifungswerkzeug in der ganzen Welt geworden ist.

Bei der Entwicklung des BXT4 Gerätes sind wir uns der großen Herausforderung und Verantwortung, ein noch besseres Produkt zu entwickeln, voll bewußt gewesen.

Wer das bisherige BXT3 Gerät mochte, der wird von dem neuen BXT4 begeistert sein!



## **Dafür gibt es gute Gründe:**

- Das BXT4 Gerät hat einen bürstenlosen Motor, welcher besonders langlebig, zuverlässig und wartungsfrei ist.
- Das BXT4 hat 9 angemeldete Patente.
- Das BXT4 ist mit einem schlagfestem TFT-Touch Display ausgestattet. (-robustes , schockresistentes Farbdisplay, Display mit IK10-Einstufung ( Stoßsicher ), Informationen in Echtzeit, verbesserte Touch-Sensitivität und eindeutige Fehlermeldungen ).
- Das BXT4 hat keinen mechanischen Hebel mehr, dafür nur noch einen Druckknopf ( EASY TRIGGER ) elektromechanisch gesteuerter Prozess.
- Das BXT4 schafft fast doppelt so viele Umreifungen wie das BXT3 mit einer Akkuladung. Es hat 87% mehr Leistung und die neueste Akkutechnologie Bosch AMPShare.
- Das BXT4 ist noch robuster gebaut und durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik nahezu wasserdicht.
- Das BXT4 ist total gewichtsneutral ausbalanciert.
- Das BXT4 hat eine variable Spanngeschwindigkeit ( abhängig vom Druck des Anwenders ).
- Das BXT4 hat eine abspeicherbare Favoriten-Umreifungsfunktion.
- Das BXT4 hat eine Bandausrichtungskontrolle über die komplette Öffnung.
- Das BXT4 hat zwei integrierte Kanäle, um Bandabrieb einfach mit Druckluft ausblasen zu können.
- Das BXT4 hat ein Farb- Info- Display und ein Akkustiksignal zu Vermeidung von Bedienungsfehlern.
- Das BXT4 hat 5 Betriebsfunktionen:  
Manuell – Semiautomatisch – Vollautomatisch – PET – PP  
(letzteres halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit).



# BANHOLZER u. WENZ

## Das BXT4 ist in drei Versionen erhältlich:

BXT4-13 ersetzt das bisherige BXT3-13 für leichte Umreifungsanwendungen mit 9 oder 13mm breiten Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 1.200N. ( standardmäßig 13mm , Umbausatz auf 9mm kann auf Anfrage bestellt werden )

BXT4-16 ersetzt das bisherige BXT3-16 für mittelschwere Umreifungsanwendungen mit 13 bis 16mm breiten Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis 2.500N. ( standardmäßig 16mm , Umbausatz auf 13mm kann auf Anfrage bestellt werden )

BXT4-19 ersetzt das bisherige BXT3-19 für schwere Umreifungsanwendungen mit 16 oder 19mm breiten Umreifungsanwendungen mit einer Bandspannkraft bis 4.500N. ( standardmäßig 19mm , Umbausatz auf 16mm kann auf Anfrage bestellt werden )



## TECHNISCHE DATEN

	<b>BXT 4-13</b>	<b>BXT 4-16</b>	<b>BXT 4-19</b>
<b>Bandtyp</b>	PP + PET	PP + PET	PP + PET
<b>Band Breite</b>	9 – 13 mm	12 – 16 mm	16 – 19 mm
<b>Band Dicke</b>	PET: 0.40 - 0.80 mm PP: 0.50 - 0.80 mm	0.50 – 1.00 mm	0.80 – 1.30 mm
<b>Gewicht</b>	3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
<b>Spannkraft</b>	150 – 1200 N	400 – 2500 N	400 – 4500 N
<b>Spanngeschwindigkeit</b>	0 - 180 mm/s (variable speed)	0 - 220 mm/s (variable speed)	0 - 150 mm/s (variable speed)
<b>Zyklen/Ladung</b>	600 - 1000	400 - 800	300 - 800
<b>Akku</b>	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah (1 x Akku/Lieferumfang)	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah (1 x Akku/Lieferumfang)	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah (1 x Akku/Lieferumfang)
<b>Ladegerät</b>	Bosch GAL1840CV	Bosch GAL1840CV	Bosch GAL1840CV
<b>Ladezeit</b>	48 – 65 min	48 – 65 min	48 - 65 min
<b>Motor</b>	Bürstenlos (1pcs)	Bürstenlos (1pcs)	Bürstenlos (1pcs)
<b>Produktgröße (L x B x H) mm</b>	367 x 149 x 135	367 x 149 x 135	367 x 152 x 138