



imagePROGRAF PRO-2600

WO IHRE VISION ZU ZEITLOSER PRÄZISION WIRD

Verwandeln Sie fotografische Fähigkeiten und Kundenwünsche in echte langlebige Kunst mit außergewöhnlicher Klarheit und Präzision. Für jeden Fotografen oder Druckdienstleister, der sich seinem Handwerk verschrieben hat, ist er nicht nur ein Drucker – er ist das Vertrauen pur, das Sie befähigt, künstlerisches Potenzial in jedem Druck zu verwirklichen.

- **Premium-Abbildungsqualität**

Perfekte Drucke mit außergewöhnlichen Farbabstufungen für eindrucksvolle Fotografien und Kunstdrucke. Fortschrittliches LUCIA PRO II Pigmenttintenset¹ mit Chroma Optimiser, verbessert die Dichte in den Tiefen und sorgt für präzise tiefe Schwarztöne.

- **Längere Lebensdauer**

Machen Sie Ihre Kunst zukunftssicher mit dem imagePROGRAF PRO-2600. Verbessern Sie die Robustheit der Bilder mit hoch kratzfester Tinte und bewahren Sie Ihre Arbeit mit höherer Lichtechtheit durch äußerst lichtbeständige Pigmenttinte für 200 Jahre². Genießen Sie die unübertroffene Haltbarkeit und setzen Sie den Maßstab für die Langlebigkeit von Drucken.

¹Elf der zwölf Tinten wurden neu entwickelt. Die mattschwarze ist die gleiche Tinte, die auch im imagePROGRAF GP-2000/4000 verwendet wird.

²Bei Verwendung von Canon Photo Paper Pro Platinum. Prognostizierter Wert, berechnet nach der Testmethode für die Lichtbeständigkeit in Innenräumen und den Kriterien für die Bewertung der Lebensdauer von digitalen Farbfotodrucken (JEITA CP-3901B), veröffentlicht von der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³EPEAT Gold eingetragen in den USA

- **Nahtlose Workflow-Integration**

Optimieren Sie Ihre Druckabläufe durch einfachere Medienhandhabung und vereinfachte Einstellungen. Mehr Effizienz durch zwei Rollen, automatische Medienzuführung, praktische LED-Innenbeleuchtung und Rollengrößenanzeige. Mit der neuen Druckkopfüberwachungsfunktion und der automatischen Ausrichtungsanpassung lassen sich Meisterwerke ohne Qualitätseinbußen erstellen.

- **Bessere Nachhaltigkeit**

Schonen Sie die Umwelt, indem Sie im Betrieb als auch im Power-Off-Modus weniger Strom verbrauchen. Der imagePROGRAF PRO-2600 ist mit EPEAT Gold³ bewertet und seine Verpackung ist frei von Styropor.

Canon

TECHNISCHE
DATEN

imagePROGRAF PRO-2600

DRUCKERTECHNOLOGIE	Druckertyp	12 Farben, 24" (61 cm)
	Drucktechnologie	Canon Inkjet-on-Demand, 12 Farben, integrierter Typ (1 Druckkopf mit 12 Chips)
	Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi
	Zahl der Druckdüsen	18.432 Düsen (1.536 Düsen x 12 Farben)
	Strichgenauigkeit	max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.
	Auflösung Druckdüsen	2 x 600 dpi mit Erkennung und Kompensation verstopfter Düsen
	Größe der Tintentröpfchen	min. 4 Pikoliter pro Farbe
	Tintenkapazität	Mitgelieferte Tintentanks: 1.920 ml (160 ml pro Farbe) Tintentanks: 160, 330 und 700 ml
	Tintenart	Pigmenttinte: 12 Farben (Mattschwarz, Foto-Schwarz, Cyan, Magenta, Yellow, Grau, Foto-Cyan, Foto-Magenta, Foto-Grau, Rot, Blau, Chroma Optimiser)
	Kompatible Betriebssysteme	32-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 11 Windows Server: 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 bis macOS 13
Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung	Druckersprachen	PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
	Standardschnittstellen	USB A Port: USB-Speicher (Direktdruck) für PDF/JPEG-Dateien USB B Port: Hi-Speed Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) WLAN ² : IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
SPEICHER	Standardspeicher	3 GB Steckplatz: nein
	Festplatte	500 GB (verschlüsselte Festplatte)
DRUCKGESCHWINDIGKEIT		Normalpapier (DIN A1): 0:58 (Fast) 1:38 (Standard)
		Gestrichenes Papier (DIN A1) 1:38 (Standard) 3:11 (High Quality)
		Fotoglanzpapier (DIN A1) 3:11 (Standard) 5:02 (High Quality)
MEDIENHANDLING	Medienzufuhr und -ablage	Obere Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorne Untere Rolle: eine Rolle, Zufuhr vorne, Ausgabe vorne Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorne (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)
	Medienbreite	Rollenpapier: 15,24 bis 61 cm Bogenware: 15,24 bis 61 cm
	Medienstärke	Rollen-/Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm
	min. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 101,6 mm („Cross“ und Leinwandpapier: 200 mm) Bogenware: 203,2 mm
	max. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung) Bogenware: 1,6 m
	max. Rollendurchmesser	170 mm
	Rollenkerngröße	Innendurchmesser der Rollenspule: 2" (5,1 cm) / 3" (7,6 cm)
	Empfohlene Randbereiche	Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Bogenware: oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm
Ränder Druckbereich		Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm Bogenware: oben 3 mm, unten 12,7 mm, seitlich 3 mm
		Rollenpapier: 2 Rollen Automatisches Umschalten ist möglich. Rollenpapier, Bogenware: Manuelles Umschalten ist möglich Bogenware: 1 Bogen
Zufuhrkapazität		Bidirektionale Rollenaufnahmeeinheit erlaubt das Aufwickeln mit der Oberfläche wahlweise nach innen oder außen
		[Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 36"
Aufwickleinheit		[Druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Andere Formate, randloser Druck in freien Formaten wird nur auf Rollenpapier unterstützt (vom Benutzer definiert)
		Standardposition: 1 Bogen Flache Position: DIN A2 Querformat, glänzendes Papier weniger als 10 Bögen, beschichtetes Papier weniger als 20 Bögen (ausgenommen starke Krümmungsverhältnisse)
Druckbreite randloser Druck (nur Rollenware)		
max. Anzahl ausgegebener Drucke		
STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG		
Stromversorgung		100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
		Betrieb: max. 85 W Ruhemodus: max. 2,2 W Standardeneinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: ca. 5 Minuten Ausgeschaltet: max. 0,1 W
Stromverbrauch		
Betriebsumgebung		Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte (keine Kondensation)
		Normalbetrieb: ca. 46 dB(A) (Gemessen auf Grundlage von ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24") Standby: max. 35 dB (A) In Betrieb: max. 6,4 Bels (Gemessen auf Grundlage von ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")
Lärmbelastung (Power/Pressure)		
Gesetzliche Regelungen		CE-Zeichen, UKCA-Zeichen
		CB-Zertifizierung, EPEAT GOLD ²
Umweltzertifikate		
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Abmessungen und Gewichte		B x T x H Haupteinheit + Stand 1.110 x 984 x 1.168 mm (Auffangkorb offen) 1.110 x 766 x 1.168 mm (Auffangkorb geschlossen) 102 kg (mit Rollenhalter-Set, ohne Tinte und Druckkopf) Drucker (Haupteinheit mit Palette): 1.324 x 912 x 1.139 mm, 157 kg Rolleneinheit: 1.244 x 562 x 461 mm, 26 kg
Abmessungen und Gewicht (verpackt)		
WAS GEHÖRT DAZU?		
Lieferumfang		Drucker, 1 Druckkopf, Netzkabel, 1 Satz Starter-Tintentanks, Installationshandbuch, Merkblatt Sicherheit/ Umweltbedingungen, LFP Eur-Adressblatt, Wichtige Informationen, Einrichtungsanleitung für den Druckerstände, Hinweise für PosterArtist WEB Als Internet-Download verfügbare Software
Mitgelieferte Software		
OPTIONEN		
Optionales Zubehör		2"/3" (5,1 / 7,6 cm) - Rollenhalter: RH2-29 Rolleneinheit: RU-23
VERBRAUCHSMATERIALIEN		
Vom Benutzer austauschbar		Tintentanks: MBK: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml) Andere: PFI-3100 (160 ml), PFI-3300 (330 ml), PFI-3700 (700 ml) Druckkopf: PF-10 Schneidemesser: CT-07 Wartungskit: MC-30

^[1] In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.

^[2] EPEAT Gold eingetragen in den USA

Allgemeiner Hinweis

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.
Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2024