



Achtung: Dieses Datenblatt dient als Grundlage für
die MODELLVARIANTE ECOSYS PA3500x/Plus:
ECOSYS PA3500x inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre

Schnell und zuverlässig zu Ihren Diensten

Mit seinem kompakten Design und leisen Betrieb ist der ECOSYS PA3500x
der ideale Begleiter für jedes Büro. Die langlebigen Komponenten sorgen
für schnellen und zuverlässigen Druck.



ECOSYS PA3500x



A4 Schwarz/Weiß-Drucker

Bis zu 35 Seiten pro Minute

Auflösung 1200 x 1200 dpi

Spezifikationen

ALLGEMEIN

KYOCERA ECOSYS S/W Laser

Bedienfeld: LCD 21 Zeichen, 5 Zeilen

Typ: Desktop

Druckgeschwindigkeit:

Bis zu 35 A4-Seiten pro Minute (einseitig),

Bis zu 17,5 A4-Seiten pro Minute Duplex (beidseitig)

Auflösung: 1200 x 1200 dpi (Drucken)

Empfohlenes Druckvolumen¹: durchschnittlich 2.000 Seiten pro Monat

Maximales Druckvolumen¹: 50.000 Seiten pro Monat

Maximale Lebensdauer¹: 170.000 Seiten oder 5 Jahre

Aufwärmzeit: ca. 15 Sekunden oder

weniger (nach dem Einschalten)

Zeit bis zum ersten Druck: ca. 6,4 Sekunden oder weniger

CPU: ARM Cortex-A53, 1,0 GHz

Speicher: 512 MB (Standard)

Schnittstelle: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-

Flash-Speicher, Steckplatz für optionale SD/SDHC-Karte

Integriertes Kostenstellenmanagement²: 20 Kostenstellen

Abmessungen (B x T x H):

Ohne Verpackung: 375 x 393 x 272 mm,

387 x 393 x 272 mm (inkl. Ventilationsschlitze für Luftzufuhr)

Mit Verpackung: 516 x 500 x 400 mm

Gewicht:

Ohne Verpackung: ca. 14,5 kg (mit Toner), ca. 14,0 kg

(ohne Toner)

Mit Verpackung: 18 kg

Stromversorgung: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Drucken: 481,3 W

Bereit: 6,0 W

Ruhemodus: 0,3 W

Geräuschemissionen (gem. ISO 7779/ISO 9296):

Drucken: 52 dB (A)

Leiser Betrieb: 48 dB (A)

Standby: 29 dB (A)

Sicherheitsprüfungen: TÜV/GS, CE

Die Produktion dieses Geräts erfolgt gemäß der Qualitätsnorm

ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Papierstärke vom max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie die von KYOCERA für normale Umgebungsbedingungen empfohlenen Papiere.

Papierzufuhr: Universalfuhr: 100 Blatt, 60–220 g/m²,

A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 × 148–216 × 356 mm)

Papierkassette: 250 Blatt, 60–163 g/m², A6, A5,

A4, benutzerdefiniert (105 × 148–216 × 356 mm)

Max. Papierkapazität mit Optionen: 850 Blatt

Duplex: Standard-Duplexeinheit, beidseitiger Druck,

60–163 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert

(140 × 210–216 × 356 mm)

Papierablage: max. 250 Blatt (Schriftbild nach unten)

DRUCKFUNKTIONEN

Druckersprache: PRESCRIBE

Emulationen: PCL 6 (Se, XL), KPD3 (PostScript 3-kompatibel),

Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print

1,7, 2,0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Betriebssysteme: Alle gängigen Windows Betriebssysteme,

MAC OS X ab Version 10,9, Chrome OS; andere Betriebs-

systeme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Schriftarten (PCL6, KPD3),

4 Schriftarten (Calibri), 4 Schriftarten (Cambria), 1 Bitmap-

Schriftart, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13,

EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen

Barcodes PDF417 unter PRESCRIBE (PCL und andere Barcodes

als Option verfügbar)

Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“², Auftragsspeicher²,

Schnellkopie², Privater Druck², Datenspeicherung mit PIN-Code

oder Passwort², Internet Printing IPP 1.0, E-Mail-Druck,

WSD Print, EcoPrint – Tonersparmodus, AirPrint, Mopria,

Microsoft Universal Print, Batch-Ausgabe von Aufträgen,

Kantenglättung, Pull Print, VPSX, IPP PIN Print, Zugang

zur KYOCERA-Cloud, optionale Integration ausgewählter

Funktionen von KYOCERA Cloud Print und Scan

Sicherheitsfunktionen: Secure Boot, Run-Time Integrity

Check (RTIC), Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3,

„Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage², verschlüsselter

PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPP über TLS,

WSD, lokale und Netzwerkauthentifizierung, Windows-

Authentifizierung (NTLM v2, Kerberos), Einschränkung

von Benutzergruppen durch Anmeldeverwaltung, IP-

Filterung, Port-Einschränkung, Schnittstellenblockierung,

Security Quick Setup, SIEM-Unterstützung (SysLog), SCEP,

OSCP/CRL, TPM (Trusted Platform Module) optional

Unterstützung für mobiles Drucken: KYOCERA Mobile

Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, Microsoft

Universal Print

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752

TK-1250 Toner-Kit:

Schwarz-Toner für 3.000 A4-Seiten

Mittelgelieferter Toner für 1.000 A4-Seiten

OPTIONEN

Papierkassette PF-1100 (max. 2): max. 250 Blatt, 60–163 g/m²;

A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 × 148 mm–216 × 356 mm)

Unterschrank CB-1100-B: Unterschrank (Holz) mit

Stauraum und Rollen, ca. 375 x 393 x 510 mm (BxTxH)

SICHERHEIT (OPTIONAL)

UG-33: ThinPrint-Unterstützung

UG-50: TPM (Trusted Platform Module), zusätzlicher Schutz

vertraulicher Daten

USB IC-Kartenleser + Card Authentication Kit (B):

Unterstützung für diverse Authentifizierungskarten verfügbar

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis

max. 85.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit

des Druckers³

MODELLVARIANTE

ECOSYS PA3500x/Plus:

ECOSYS PA3500x inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre

LIEFERUMFANG

Drucker, Toner für 1.000 Seiten, Kurzanleitung,

Sicherheitshinweise und Stromkabel

Treiber-DVD, Software und Benutzerhandbuch nicht im

Lieferumfang enthalten. Computer mit Internetanschluss zum

Herunterladen von Treibern und Software erforderlich.



¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.

² Nur mit optionaler SD/SDHC-Speicherkarte.

³ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.