Technisches Datenblatt

BINGOLD Schutzhandschuhe Nitril

Stand 27.02.2025

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	504510	504511	504512	504514
GTIN Polybeutel	4004034544505	4004034544512	4004034544529	4004034544543
GTIN Karton	4004034504509	4004034504516	4004034504523	4004034504547

Beschreibung	Mehrweghandschuhe, Griffprofil mit Wabenmuster, puderfrei	
Material	Nitril	
Farbe	gruen	
Passform	anatomisch	
Länge	330 mm	
Wandstärke*	Min. 0,38 mm	
Dehnbarkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 330,0% Min. 330,0%
Reißfestigkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 28,0 Mpa Min. 28,0 Mpa
Qualitätsstandard	CE Cat. III, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, PSA (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 Für alle Lebensmittel geeignet EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A EN ISO 374-5:2016	

*** Wandstärke der Handfläche, einwandig**

BINGOLD GmbH + Co. KG
A SUND GROUP COMPANY
Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg
Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429
info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.

Qualitätsstandard	Abriebfestigkeit	3
	Schnittfestigkeit	1
	Weiterreißkraft	0
	Durchstichkraft	1
EN 374-4:2013	Degradation *	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	14,0	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	-14,9	6
Formaldehyd 37%/ T	-3,0	6
Schwefelsäure 96%/ L	79,1	3
Salpetersäure 65% / M	96,1	2
Flourwasserstoffsäure 40% / S	X	4
Essigsäure /N	95,7	2
Ammoniumhydroxid 25%/ O	9,7	5
Verpackung	144	Paar je Karton
	Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate

*** Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchszeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)**

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchszeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG
A SUND GROUP COMPANY
Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg
Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429
info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.