

Produktdatenblatt für uvex profastrong NF34



Hersteller Adresse

UVEX SAFETY Gloves GmbH
Elso-Klöver-Str. 6
D-21337 Lüneburg
uvex-safety.de

uvex profastrong NF34 Ein feinfühliges, flexibler NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung. Er zeichnet sich durch seine hervorragende mechanische Abriebfestigkeit und seine sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen aus. Überzeugende Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Hohe Taktilität und ein perfektes Tast- und Fingerspitzengefühl.

Eigenschaften

- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit, auch in nassen Arbeitsumgebungen
- sehr gute Flexibilität
- gutes Tastgefühl

Materialnummer 60719

Größen 7,8,9,10,11

Norm EN ISO 21420:2020,
EN 388:2016 + A1:2018,
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018,
EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019

Norm + Schutzstufe EN 388:2016 + A1:2018: 4101X,
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018: AJKLOPT,
EN ISO 374-5:2016: bac/fungi/virus,
ISO 18889:2019: G2

Prüfchemikalien Methanol (A), n-Heptan (J),
Natriumhydroxid 40% (K), Schwefelsäure
96% (L), Ammoniakwasser 25% (O),
Wasserstoffperoxid 30% (P),
Formaldehyd 37% (T)

Leistungsstufen nach 4 1 0 1 X
EN 388

Obermaterial Baumwollbeflockung

Beschichtung NBR

Beschichtungsfläche vollflächig beschichtet

Beschichtungsstärke 0.40 mm

Ausführung mit Stulpe

Farbe grün

Handschuhlänge 33 cm