

Cisco MDS 9132T - Switch - managed - 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+

an Rack montierbar

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	DS-C9132T-24PETK9
EAN/UPC	0889728096355



Beschreibung

Die Eskalation der Speicher-Anforderungen, höhere Managamentkosten und die Notwendigkeit, Informationen zu verteilen, beschleunigt die Konsolidierung von Storage-Ressourcen. Effizientes Zusammenlegen und Skalieren der Speicher-Ressourcen kann die unzureichende Ausnutzung von Speicherplatz-Ressourcen und steigende Managementkosten reduzieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco MDS 9132T - Switch - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	24 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Routing Protocol	VRRP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON, SNMP 3, HTTPS, SMI-S, SSH-2, SFTP
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, ARP-Unterstützung, LDAP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, ACL Support, QoS, RSCN-Unterstützung, Portlüfter, Automated Attendant (IVR), 4 Lüfter, ISSU, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, FCS, Cisco ISL, RBAC, TrustSec Unterstützung, POST, AAA, RDP, VMID support, SPAN
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.37 cm x 43.9 cm x 51.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	24 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Fibre Channel	FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP-4, FC-BB-2, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-5, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FCP-3, FC-LS, FC-MI-2, FC-

	PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5, FC-BB-4, FC-IFR, FAIS, FAIS-2, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-SB-4, FC-DA-2, FC-MI-3, FC-MSQS, FC-BB-6, FC-SB-5, FC-GS-7, FC-LS-3
Routing Protocol	VRRP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON, SNMP 3, HTTPS, SMI-S, SSH-2, SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus	AES
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, LDAP
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, ARP-Unterstützung, LDAP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, ACL Support, QoS, RSCN-Unterstützung, Portlüfter, Automated Attendant (IVR), 4 Lüfter, ISSU, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, FCS, Cisco ISL, RBAC, TrustSec Unterstützung, POST, AAA, RDP, VMID support, SPAN
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Lüfter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ LC multi-mode x 2 1 x Konsole RJ-45 1 x USB Type A 2 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Gestellte Leistung	650 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Besonderheiten	80 PLUS Platinum-Effizienz, Anschlusseitige Abführung
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Lüfterschächte
Produktzertifizierungen	CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 3260, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 60825, FCC Part 15 A, AS/NZS 3548 Klasse A, IEC 60825, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 55022 Class A, 21 CFR 1040, TS001
	Maße und Gewicht
Breite	4.37 cm
Tiefe	43.9 cm
Höhe	51.1 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.