

Delock Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232

x 1 - Schwarz - für APC Metered Rack PDU AP7802 - AP7811; Rack PDU 2G; Switched Rack PDU AP7900 - AP7911

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	66736
EAN/UPC	4043619667369



Beschreibung

Dieses USB zu seriell RS-232 RJ12 Adapterkabel von Delock eignet sich zum Regeln und Überwachen der Rack Power Distribution Units und Rack Transfer Switches von APC.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 1
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Ports	RS-232 x 1
Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	230.4 Kbps
Prozessor	1 x FTDI FT231X
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
Entwickelt für	APC In-Line Current Meter AP78155; Metered Rack PDU AP7800, AP7801, AP7802, AP7811, AP7820, AP7821, AP7822, AP7850, AP7856, AP7857, AP8653, AP8681, AP8830, AP8870, AP8970; Rack PDU 2G; Switched Rack PDU AP7802, AP7900, AP7901, AP7902, AP7911, AP7920, AP7921, AP7922, AP7950, AP7968, AP7998, AP8959

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
	Netzwerk
Ports	RS-232 x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	230.4 Kbps
Leistungsmerkmale	512-Byte FIFO, 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), ESD Protector, 15 KV Electrostatic Discharge Protection
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Prozessor	1 x FTDI FT231X
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x RS-232 - RJ-12
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (integriert) - 2 m
Kennzeichnung	Plug and Play, IEC 61000-4-2
Farbe	Schwarz
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	APC In-Line Current Meter AP78155B APC Metered Rack PDU AP7800B, AP7801B, AP7802B, AP7802BJ, AP7802BJ5W, AP7811B, AP7811B5W, AP7820, AP7820B, AP7821, AP7821B, AP7822, AP7822B, AP7850, AP7850B, AP7853, AP7853 ZeroU, AP7856, AP7857, AP8653, AP8681, AP8830, AP8830J, AP8858NA3, AP8870, AP8886, AP8970 APC Rack PDU 2G AP8981 APC Rack-mount Transfer Switch AP7752J APC Switched Rack PDU AP7802BJ, AP7900B, AP7900B5W, AP7901B, AP7902, AP7902B, AP7902BJ, AP7911B, AP7911B5W, AP7920, AP7920B, AP7921, AP7922, AP7922B, AP7950, AP7968B, AP7998B, AP8959

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.