

Mercusys MS105G - Switch - 5 x 10/100/1000

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	MS105G
EAN/UPC	6935364099619



Beschreibung

Der Mercusys MS105G ist ein Desktop-Gigabit-Ethernet-Switch, der mit seinen benutzerfreundlichen Funktionen die Netzwerkfähigkeit verbessert. Ausgestattet mit 5 Ports unterstützt er Hochgeschwindigkeitsverbindungen und ist konform mit den IEEE 802.3 Standards, was eine zuverlässige Leistung für verschiedene Netzwerkanforderungen gewährleistet. Dank der Plug-and-Play-Funktionalität ist die Einrichtung einfach und schnell, so dass Benutzer nahtlos Verbindungen ohne komplizierte Konfigurationen herstellen können.

Dieser Switch bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Auto-Negotiation, Store-and-Forward-Funktionen und Halb-/Vollduplex-Modi zur Optimierung des Datenverkehrs. Er verfügt über eine Switching-Bandbreite von 10 Gbit/s und einen 512 KB großen Paketpuffer, der eine effiziente Datenverarbeitung und MAC-Adressenerfassung ermöglicht. Ob zu Hause oder in kleinen Büros, der Mercusys MS105G erfüllt eine Vielzahl von Switching-Anforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys MS105G - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Schaltbandbreite: 10 Gbit/s
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 512-KB-Paketpuffer, Store-and-Forward, Speichern der MAC-Adresse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.6 cm x 7 cm x 2.49 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Schaltbandbreite: 10 Gbit/s

Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 512-KB-Paketpuffer, Store-and-Forward, Speichern der MAC-Adresse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Port Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 0.6 A
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play
	Maße und Gewicht
Breite	10.6 cm
Tiefe	7 cm
Höhe	2.49 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.