

TP-LINK TL-WR820N - Wireless Router 2-Port-Switch

2,4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-WR820N
EAN/UPC	6935364053086



Beschreibung

TP-Link TL-WR820N - Wireless Router 2-Port-Switch 2,4 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-WR820N - Wireless Router - Wi-Fi - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Firewall, DMZ port, DHCP Support, ARP-Unterstützung, Repeater-Modus, Syslog-Unterstützung, SPI, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, WMM-Unterstützung, ACL Support, virtueller Server-Support, WPS, DHCP-Server, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Wireless Client Mode, Port-Ansteuerung, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.4 cm x 11.4 cm x 3.6 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)

Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	Firewall, DMZ port, DHCP Support, ARP-Unterstützung, Repeater-Modus, Syslog-Unterstützung, SPI, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, WMM-Unterstützung, ACL Support, virtueller Server-Support, WPS, DHCP-Server, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Wireless Client Mode, Port-Ansteuerung, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
Statusanzeiger	Status, WAN, LAN
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	5 dBi
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7
	Maße und Gewicht
Breite	15.4 cm
Tiefe	11.4 cm
Höhe	3.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.