

TP-LINK TL-MR150 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch

2,4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-MR150
EAN/UPC	6935364089672



Beschreibung

Mit einem integrierten 4G LTE-Modem und einem integrierten SIM-Kartensteckplatz müssen Sie lediglich eine Micro-SIM-Karte einlegen und den Router einschalten. Es war noch nie einfacher, schnelles und stabiles WLAN in einem 4G LTE-Netzwerk zu nutzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-MR150 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Zellprotokoll	UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, IPSec VPN, WMM-Unterstützung, virtueller Server-Support, WPS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, SPIF, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, DoS protection, DMZ-Unterstützung, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, WPS-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.2 cm x 14.1 cm x 3.36 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop

Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, IPSec VPN, WMM-Unterstützung, virtueller Server-Support, WPS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, SPIF, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, DoS protection, DMZ-Unterstützung, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, WPS-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, Plug and Play, RoHS
Kommunikationsformen	
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM
Antenne	
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1
Maße und Gewicht	
Breite	20.2 cm
Tiefe	14.1 cm
Höhe	3.36 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.