

Canon imagePROGRAF TX-2100 - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm)

2400 x 1200 dpi - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	4598C003
EAN/UPC	4549292184259



Beschreibung

Steigern Sie die Druckproduktivität durch die hohen Geschwindigkeiten, das verbesserte Medienhandling und die Unterstützung für hohe Stückzahlen. Das alles bietet Ihnen dieser Großformatdrucker, der für optimalen Bedienkomfort entwickelt wurde.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imagePROGRAF TX-2100 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	91 kg
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Max. Mediengröße	Rolle A1 (61,0 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	152.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	2 GB
Festplatte	500 GB
Druckersprache	HP RTL, HP GL/2, PDF, JPEG
Medientyp	Normalpapier
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Randloser Druck, Hard Disk Drive Encryption, Canon L-COA PRO
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft

	Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple MacOS X 10.12.6 - 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	111 cm x 76.6 cm x 116.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Düsenkonfiguration	5.120 Düsen (Mattschwarz), 4 x 2.560 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	5 pl
Tintenpatronenkonfiguration	5 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp	Canon LUCIA TD Pigmenttinte
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Druckersprache	HP RTL, HP GL/2, PDF, JPEG
Druckermerkmale	Randloser Druck, Hard Disk Drive Encryption, Canon L-COA PRO
	RAM
RAM Installiert (Max.)	2 GB
	Speicherkapazität
Festplatte	500 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße	Rolle A1 (61,0 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	152.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm
Mediengrößen	Roll A2 (42 cm), Rolle (25,4 cm), Rolle (40,6 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle (30,5 cm), Rolle (20,3 cm), Roll (38.1 cm), Rolle (30 cm), Rolle (15,2 cm), Rolle (32,9 cm), Rolle (35,6 cm), Rolle A1 (59,4 cm), Rolle (61 cm), Roll JIS B2 (51.5 cm), Roll A3 (29.7 cm), Roll JIS B4 (25.7 cm), Rolle (50,8 cm), Rolle (50 cm), Rolle (60 cm), Rolle (55,88 cm), Rolle (45,7 cm)
Max. Drucklänge	18 m
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.8 mm

	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3"-Kern-Adapter, Walzenhalter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (Pigmented Matte Black) - 330 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) - 160 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) - 160 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) - 160 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb) - 160 ml 1 x Druckkopf - Canon PF-06
Kennzeichnung	TUV, CB, ISO 7779, EAC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	87 Watt
Energierverbrauch Sleep	2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, PosterArtist Lite
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple MacOS X 10.12.6 - 10.15
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	35 dBA
Schallemission (Betrieb)	50 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	111 cm
Tiefe	76.6 cm
Höhe	116.8 cm
Gewicht	91 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.