

Epson DFX 9000N - Drucker - s/w - Punktmatrix - 419,1 mm (Breite)

240 x 144 dpi - 9 Pin - bis zu 1550 Zeichen/Sek. - parallel - USB - LAN -
seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11C605011A3
EAN/UPC	8715946415123



Beschreibung

Der Epson DFX-9000 ist für hohe Druckaufkommen konzipiert und bietet eine herausragende Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Aufgaben. Das fortschrittliche Papiermanagement verarbeitet eine Vielzahl von Papiertypen, und die standardmäßigen Schubtraktoren vorne und hinten lassen sich problemlos auf verschiedene Arten von Endlospapier einstellen. Die optionale Perforiervorrichtung ergänzt den Papierverarbeitungsprozess.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson DFX 9000N - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - s/w
Gewicht	34 kg
Max. Mediengröße	Endlospapier 76,2 mm - 419,1 mm (Breite)
Max. Mediengröße (angepasst)	419 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 1550 Zeichen/Sek - max. Geschwindigkeit Bis zu 1450 Zeichen/Sek - max. Geschwindigkeit Bis zu 1320 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 1320 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 330 Zeichen/Sek - Near Letter Bis zu 330 Zeichen/Sek - Near Letter
Max. Auflösung (S/W)	240 x 144 dpi
Schnittstelle	Parallel, USB, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P, IBM PPDS
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet
Medientyp	Etiketten, Endlospapier
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Microsoft Zertifizierung	Works with Windows Vista
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70 cm x 37.8 cm x 36.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 1550 Zeichen/Sek - max. Geschwindigkeit - 10 cpi Bis zu 1450 Zeichen/Sek - max. Geschwindigkeit - 12 cpi Bis zu 1320 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi Bis zu 1320 Zeichen/Sek - Entwurf - 12 cpi Bis zu 330 Zeichen/Sek - Near Letter - 10 cpi Bis zu 330 Zeichen/Sek - Near Letter - 12 cpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	240 x 144 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, IBM PPDS
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 KB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Endlospapier
Max. Mediengröße	Endlospapier 76,2 mm - 419,1 mm (Breite)
Max. Mediengröße (angepasst)	419 mm
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	10
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x Epson Type B
Verbindungen	1 x seriell 1 x parallel 1 x USB 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
MTBF	20,000 Stunde(n)
Works with Windows Vista	Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung	CISPR 22 Class B, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, FCC Part 15 B
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb	185 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	7.5 Watt
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)	58 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	70 cm
Tiefe	37.8 cm
Höhe	36.3 cm
Gewicht	34 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.