

Teltonika FMC125 - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS

Tracking-Gerät - 128 MB

Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Teltonika
Hersteller Art. Nr.	FMC125
EAN/UPC	4779027312507



Beschreibung

Teltonika FMC125 - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät - 128 MB

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Teltonika FMC125 - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät
Produkttyp	GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät
Integrierter Arbeitsspeicher	128 MB
Receiver	MeiG SLM320-E - 33 Kanäle
Schnittstelle	Bluetooth, CAN bus, seriell, USB 2.0
SBAS	SBAS
DGPS	DBPS-fähig
Antenne	Eingebaut
Besonderheiten	Integriertes LTE-Modul, integriertes GSM-Modul (GSM 850/900/1800/1900), A-GPS-Technologie, SMS-Benachrichtigung, IP41-Support, Dual-SIM, LED-Anzeige, Beschleunigungsmesser, Geofence-Funktion, GPS-Ruhemodus, Online-Ruhemodus, Ruhemodus, Tiefschlafmodus, Zeitsynchronisation, Kraftstoffüberwachung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 5.66 cm x 2.06 cm
Gewicht	62 g
Lokalisierung	Europa, Mittlerer Osten, Afrika

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät
Receiver	MeiG SLM320-E - 33 Kanäle
Schnittstelle	Bluetooth, CAN bus, seriell, USB 2.0
SBAS	SBAS
DGPS	DBPS-fähig

Genauigkeit	Position - 2.5 m Geschwindigkeit - 0,1 m/Sek.
Verfolgungsempfindlichkeit	-165 dBm
Antenne	Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher	128 MB
Besonderheiten	Integriertes LTE-Modul, integriertes GSM-Modul (GSM 850/900/1800/1900), A-GPS-Technologie, SMS-Benachrichtigung, IP41-Support, Dual-SIM, LED-Anzeige, Beschleunigungsmesser, Geofence-Funktion, GPS-Ruhemodus, Online-Ruhemodus, Ruhemodus, Tiefschlafmodus, Zeitsynchronisation, Kraftstoffüberwachung
	Abrufzeiten
Schnellstart	1sec
Warmstart	25 Sek.
Kaltstart	35 Sek.
	Verbindungen
Schnittstellen	Digitaler/analoger Ein-/Ausgang CAN bus Seriell - RS-232 Seriell - RS-485 USB 2.0 - Micro-USB Typ B
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	170 mAh
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel
Lokalisierung	Europa, Mittlerer Osten, Afrika
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.5 cm
Tiefe	5.66 cm
Höhe	2.06 cm
Gewicht	62 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.