

ZyXEL GS-1100-16 V3 - Switch - 16 x 10/100/1000

Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1100-16-EU0103F
EAN/UPC	4718937614066



Beschreibung

Die GS1100 Serie von Zyxel ist eine perfekte Lösung für sofort verfügbaren Gigabit-Netzwerkzugang in Büroumgebungen, in denen Wert auf geräuschlosen Betrieb und bessere Energieeffizienz gelegt wird. Mit Stromsparfunktionen, Gigabit Ethernet und einem lüfterlosen Design bietet die GS1100 Serie benutzerfreundliches "Plug-and-Play" für bandbreitenintensive Netzwerkanwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS-1100-16 V3 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Übertragungsleistung: 23,8 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9000 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Broadcast Storm Control, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 256-KB-Paketpuffer, CoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.5 cm x 13.3 cm x 4.2 cm
Gewicht	900 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Übertragungsleistung: 23,8 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9000 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Broadcast Storm Control, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 256-KB-Paketpuffer, CoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	16 x 1000Base-TX RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	6.4 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montage-Kit
MTBF	1,156,942 Stunden
Produktzertifizierungen	BSMI, EMC, FCC, ICES-003, LVD, RCM, REACH, RoHS
Maße und Gewicht	
Breite	21.5 cm
Tiefe	13.3 cm
Höhe	4.2 cm
Gewicht	900 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.