ZyXEL GS1100-16ES - Switch - 16 x 10/100/1000

Desktop



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1100-16ES-EU0101F
EAN/UPC	4718937652693

Beschreibung

Der Zyxel GS1100-16ES ist ein zuverlässiger Gigabit-Ethernet-Switch für den Desktop-Einsatz, der bis zu 16 Anschlüsse für nahtlose Konnektivität unterstützt. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Lagertemperatur von -40 °C bis 70 °C ist er für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen bestens geeignet. Der Switch bietet VLAN-Unterstützung und eine Switching-Kapazität von 32 Gbit/s, was einen effizienten Datenfluss und hohe Leistung gewährleistet.
Darüber hinaus verfügt der GS1100-16ES über Technologien wie Auto-Negotiation, Flusskontrolle und ein lüfterloses Design für Energieeffizienz. Mit mehreren ESD-Schutzklassen entspricht dieses Produkt internationalen Standards und ist so konstruiert, dass es elektrischen Überspannungen standhält. Der Zyxel GS1100-16ES ist ideal für kleine bis mittlere Netzwerke geeignet und verbessert die Konnektivität bei gleichzeitiger Gewährleistung von Langlebigkeit und Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1100-16ES - Switch - 16 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Übertragungsleistung: 23,8 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, CoS, 2KV ESD Protector, 4KV ESD Protector, 8 kV Überspannungsschutz, integrierter DIP-Schalter, Verhindern von Schleifenbildung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 11.8 cm x 2.6 cm
Gewicht	770 g
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Übertragungsleistung: 23,8 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, CoS, 2KV ESD Protector, 4KV ESD Protector, 8 kV Überspannungsschutz, integrierter DIP-Schalter, Verhindern von Schleifenbildung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
RAM	256 KB
Flash-Speicher	2 MB
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
MTBF	886,507 Stunden
Produktzertifizierungen	LVD, BSMI, EMC, FCC, RCM, ICES-003, RoHS, REACH
	Maße und Gewicht
Breite	28.6 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	770 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	36.4 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	8.9 cm
Transportgewicht	1.33 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.