

Alcatel Lucent OmniAccess Stellar AP1301 - Accesspoint

2 Anschlüsse - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - Gleichstromversorgung

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	OAW-AP1301-RW
EAN/UPC	3326744978571



Beschreibung

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1301 - Accesspoint - 2 Anschlüsse - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Gleichstromversorgung

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1301 - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - innen
Lokalisierung	Restliche Welt (außer USA, Ägypten, Israel und Japan)
Anz. Anschlüsse	2
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573 Mbit/s
Kapazität	SSIDs gesamt: 16 Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (2,4 GHz): 8 Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (5 GHz): 8 Anzahl gleichzeitiger Clients: 512
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgung	DC 48 V (PoE)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 18 cm x 3.6 cm
Gewicht	574 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	18 cm

Tiefe	18 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	574 g
Lokalisierung	Restliche Welt (außer USA, Ägypten, Israel und Japan)
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.77 Gbps
Leitungskodierformat	CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM, OFDMA
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, HTTP, HTTPS, SSH-2, NTP, DHCP, LDAP, RADIUS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573 Mbit/s
Kapazität	SSIDs gesamt: 16 Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (2,4 GHz): 8 Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (5 GHz): 8 Anzahl gleichzeitiger Clients: 512
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, NAT Support, DFS-Unterstützung, Deep Packet Inspection (DPI), Wireless Intrusion Detection System (WIDS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Auto Channel Select (ACS), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), eXtended Range, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), 802.1x-Authentifizierung, Advanced Cellular Coexistence (ACC), Radio Resource Management (RRM), Transmit Power Control (TPC), MU-MIMO-Technologie, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Systemprotokoll, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Bandsteuerung, NTP-Klient, schnelles Roaming, unterstützt High-Throughput (HT), Gästezugang, Dynamic Frequency Adjustment (DFA), Zero-touch provisioning (ZTP), VLAN Tagging, unterstützt Very High Throughput (VHT), unterstützt High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT), Transmit Beamforming, BSS Coloring, Radio Dynamic Adjustment (RDA)
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA2, WEP, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), LDAP, Active Directory
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Antenne	
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	3.3 dBi

	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x USB-C 1 x RS-232
	Verschiedenes
MTBF	1,118,457 Stunde(n)
Kennzeichnung	CB, FCC, RoHS, WEEE, EN 60601-1-2, cTUVus, REACH, Directive 2011/65/EU, EN 300 328, EN 60601-1-1, EN 301 489-1, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 301 893, EN 55032, Directive 2014/53/EU, SAE, EMI Class B, EN 301 489-17, IEC 62368, EN 62368, IEC/EN 60950
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 48 V (PoE)
Leistungsaufnahme im Betrieb	13.1 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22.8 cm
Transporttiefe	19.8 cm
Transporthöhe	6.6 cm
Transportgewicht	780 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.