

Allied Telesis AT TQ6602 - Accesspoint - Wi-Fi 6

2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-TQ6602-00
EAN/UPC	0767035219288



Beschreibung

Allied Telesis AT TQ6602 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT TQ6602 - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 22.5 cm x 5.1 cm
Gewicht	1.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	20.5 cm
Tiefe	22.5 cm
Höhe	5.1 cm
Gewicht	1.6 kg
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	3.55 Gbps
Leitungskodierformat	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax

Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS, OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	CSMA/CA
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	Lastenausgleich, Syslog-Unterstützung, unterstützt Wireless Distribution System (WDS), Firmware aktualisierbar, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), versteckte SSID, DHCP-Client, Captive Portal, Bandsteuerung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Static Link Aggregation, NTP-Klient, schnelles Roaming, Airtime Fairness, Client-Isolierung, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), 4x4:4 SS MU-MIMO-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, CCMP, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, CNSA
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1/2.5/5GBase-T (PoE+) - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, UL 2043, FCC, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, AS/NZS 4268, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 C, VCCI Class B, RCM, EN 300 328, EN 61000-3-2 Class A, EN 301 489-1, EN 55032 Class B, SIRIM, EN 62368-1, EN 301 893, IMDA, UL 62368-1, EN 55035, EN 301 489-17, NBTC, OFCA
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.