

Allied Telesis AT SP10TM/I - SFP+- Transceiver-Modul

2.5GbE - 5GbE - 10GbE - 10GBase-T - 1000Base-T - 2.5GBase-T -
5GBase-T - RJ-45 - bis zu 100 m - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-SP10TM/I
EAN/UPC	0767035239682



Beschreibung

Das Allied Telesis AT SP10TM/I ist ein SFP+-Transceiver-Modul, das Netzwerkgeräten vielseitige Kupferverbindungen ermöglicht. Es unterstützt Multi-Speed-Ethernet von 100 Mbit/s bis zu 10 Gbit/s über Standard-RJ-45-Kabel für Entfernungen von bis zu 100 m und ermöglicht so nahtlose Upgrades und flexible Verbindungsoptionen. Ausgestattet mit digitaler Diagnoseüberwachung und Hot-Swap-Fähigkeit trägt das Modul dazu bei, den Netzwerkbetrieb aufrechtzuerhalten, während der große Betriebstemperaturbereich und die Einhaltung von Branchenstandards eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT SP10TM/I - SFP+-Transceiver-Modul - 1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE, 100Mb LAN - TAA-konform
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul - RJ-45
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	10GBase-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Data Link Protocol	1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10GBase-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T
Data Link Protocol	1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich	100 m

Leistungsmerkmale	Digital Diagnostics Monitoring (DDM), hot swappable
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 100/1G/2.5G/5G/10GBase-T - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, MSA SFF-8431, MSA SFF-8472, CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, UL 62368-1
TAA-kompatibel	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.