

Allied Telesis AT SP10ER40A/I - SFP+- Transceiver-Modul

10GbE - 10GBase-ER - LC Single-Modus - bis zu 40 km - 1550 nm - TAA-konform - für AT x530L-18; CentreCOM AT-GS980MX/18 - AT-X530-10 - AT-X530L-18GHXM-50 - AT-x530L-28

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-SP10ER40A/I
EAN/UPC	0767035217864



Beschreibung

Allied Telesis AT SP10ER40A/I - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-ER - LC Single-Modus - bis zu 40 km - 1550 nm - TAA-konform - für AT x530L-18; CentreCOM AT-GS980MX/18, AT-X530-10, AT-X530L-18GHXM-50, AT-x530L-28

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT SP10ER40A/I - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - TAA-konform
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	10GBase-ER
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Optische Wellenlänge	1550 nm
Data Link Protocol	10GbE
Maximaler Übertragungsbereich	40 km
TAA-kompatibel	Ja
Entwickelt für	AT x530L-18GHXM; CentreCOM AT-GS980MX/18HSm, AT-X530-10GHXM, AT-X530L-18GHXM-50, AT-x530L-28GPX

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10GBase-ER
Data Link Protocol	10GbE
Datenübertragungsrate	10 Gbps

Optische Wellenlänge	1550 nm
Maximaler Übertragungsbereich	40 km
Leistungsmerkmale	I-Temp, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Bi-Directional (BiDi)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10GBase-ER - LC Single-Modus weiblich x 2
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, MSA SFF-8431, MSA SFF-8472
TAA-kompatibel	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Allied Telesis AT x530L-18GHXm Allied Telesis CentreCOM AT-GS980MX/18HSm, AT-X530-10GHXM, AT-X530L-18GHXM-50, AT-x530L-28GPX

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.