

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro

- Camcorder

6K / 50 BpS - nur Gehäuse - Flash-Karte - Bluetooth

Gruppe	Digitale Videokameras
Hersteller	Blackmagic
Hersteller Art. Nr.	BM-CINECAMPOCHDEF06P
EAN/UPC	9338716006858



Beschreibung

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ist eine technisch hoch entwickelte Digitalfilmkamera für Freihandaufnahmen. Sie bietet einen hochauflösenden Super-35-HDR-Sensor mit 6144 x 3456 Pixeln, Dual-Native-ISO sowie einen EF-Objektivanschluss und ermöglicht Direktaufzeichnungen auf USB-C-Laufwerke. Dieses leistungsstarke Modell verfügt über einen anpassbaren HDR-Touchscreen, integrierte ND-Filter und einen größeren Akku für längere Betriebszeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro - Camcorder - nur Gehäuse - Speicher: Flash-Karte
Produkttyp	Camcorder - 6K
Objektiv im Lieferumfang	Nur Gehäuse
Medientyp	Flash-Karte
Speicherkartensteckplatz	SD card, CFast 2.0
Drahtlosschnittstelle	Bluetooth
Max. Videoauflösung	6144 x 3456
Bildschirm	LCD-Display - 12.7 cm (5")
Unterstützte Batterie	Sony NP-F570 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Schnittstelle	HDMI, USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 11.2 cm x 12.3 cm
Gewicht	1.24 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Camcorder - 6K
Objektiv im Lieferumfang	Nur Gehäuse
Camcorder-Typ	Beruflich
Anz. Sensoren	1 CMOS
Camcorder-Medientyp	Flash-Karte
Typ des optischen Sensors	Supr35 CMOS

Größe des optischen Sensors	12.99 x 23.1 mm
Bildrate (max. Auflösung)	50 BpS
ISO (Max)	25600
Nativ ISO	400-3200
Sensormerkmale	Dual Native ISO-Technologie
Merkmale	Wählbare Bildwiederholungsrate, SMPTE-Zeitcode
Autofokus	TTL-Kontrasterkennung
Digital-Video-Format	ProRes 422, ProRes 422 HQ, ProRes 422 Proxy, ProRes 422 LT, Blackmagic RAW Konstante Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Konstante Bitrate 5:1, Blackmagic RAW Konstante Bitrate 8:1, Blackmagic RAW Konstante Qualität Q0, Blackmagic RAW Konstante Qualität Q5, Blackmagic RAW Konstante Bitrate 12:1, Blackmagic RAW Konstante Qualität Q1, Blackmagic RAW Konstante Qualität Q3
Max. Videoauflösung	6144 x 3456
Empfindlichkeit	F13
Schnittstelle	HDMI, USB-C, Bluetooth
Computerkonnektivität	Mac, Windows
Konnektivitätseigenschaften	Fernbedienung per Bluetooth
	Belichtung und Weißabgleich
Integrierte ND-Filter	1/4, 1/64, 1/16
	Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp	Canon EF
	Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen	Eingebauter Lautsprecher, 3D LUT Unterstützung
	Stativmontage
Anschlusspunkt	Ja
	Bildschirm
Typ	12.7 cm (5") LCD-Display
Display-Format	1920 x 1080
Display-Formfaktor	Neigung
Touchscreen	Ja
	Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons	Stereo
	Verbindungen
Anschlusstyp	HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) USB (USB Type-C) 2 x Audio Line-In / Mikrofon (3-polig Mini-XLR) Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) Audio / Timecode Eingabe (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
	Software
Software	Blackmagic Camera Utility, DaVinci Resolve Studio, Blackmagic RAW Player, Blackmagic RAW QuickLook Plugin, Blackmagic RAW SDK, Blackmagic RAW Speed Test

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragegurt, Gehäusenhaube, AC Power Adapter
Gehäusematerial	Carbonfaserverstärktes Polycarbonat
	Batterie
Batterietyp	Sony NP-F570 Lithium-Ionen
Details	Sony NP-F570 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherkartensteckplatz	SD card, CFast 2.0
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte, CFast 2.0
Speicherkarte enthalten	Nein
Videoaufnahme	6144 x 3456 v - 50 Bilder pro Sek. 6144 x 2560 v - 60 Bilder pro Sek. 5744 x 3024 v - 60 Bilder pro Sek. 4096 x 2160 v - 60 Bilder pro Sek. 3840 x 2160 v - 60 Bilder pro Sek. 3728 x 3104 v - 60 Bilder pro Sek. 2868 x 1512 v - 120 Bilder pro Sekunde 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18 cm
Tiefe	11.2 cm
Höhe	12.3 cm
Gewicht	1.24 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.