

HPE StoreFabric SN6610C - Switch - managed

8 x 32Gb Fibre Channel QSFP - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	Q9D34A#ABB
EAN/UPC	0190017300719



Beschreibung

Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Fibre Channel Switch für das moderne Storage Area Network? Der SN6610C-Fibre Channel Switch der HPE Storage C-Serie liefert Fibre Channel (FC) Switching mit 32 GBit/s für FC-Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit – vom Server-Rack bis zum SAN-Core. Der Switch ermöglicht es mittleren und großen Unternehmen, die Anwendungen im Cloud-Maßstab mithilfe von extrem dichten virtualisierten Servern schnell bereitzustellen und bietet so den zweifachen Vorteil einer größeren Bandbreite und Konsolidierung. Der Switch bietet modernste Analyse- und Telemetriefunktionen, die in der ASIC-Plattform integriert sind. Für mehr Flexibilität kann der HPE Storage Fibre Channel Switch der C-Serie SN6610C von 8 auf 32 Ports skaliert werden. Zusätzlich bietet Ihnen eine Investition in diesen Switch für das Server-Rack mit geringerer Geschwindigkeit (8 oder 16 GBit/s) die Flexibilität, in der Zukunft eine Erweiterung auf 32 GBit/s vorzunehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE StoreFabric SN6610C - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	8 x 32Gb Fibre Channel QSFP
Leistung	Aggregatbandbreite: 2 Tbit/s Port-to-Port-Latenzzeit: 700 ns
Kapazität	Maximale Rahmengröße: 2112
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, SMI-S, SSH, CLI, HTTPS, SSH-2
Leistungsmerkmale	ISL-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, verwaltbar, RBAC, SCP, SFTP-Client, SFTP-Server, QoS, FPI monitoring, SDDQ, DFP, DPS, Enhanced BB Credit Recovery, FDMI, FSPF, ISL-Trunking, RSCN-Unterstützung, RCS, SNS
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 35.56 cm x 4.39 cm
Gewicht	7.73 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	8 x 32Gb Fibre Channel QSFP
Leistung	Aggregatbandbreite: 2 Tbit/s Port-to-Port-Latenzzeit: 700 ns
Kapazität	Maximale Rahmengröße: 2112
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, SMI-S, SSH, CLI, HTTPS, SSH-2
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	DH-CHAP, FCAP, LDAP, RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	ISL-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, verwaltbar, RBAC, SCP, SFTP-Client, SFTP-Server, QoS, FPI monitoring, SDDQ, DFP, DPS, Enhanced BB Credit Recovery, FDMI, FSPF, ISL-Trunking, RSCN-Unterstützung, RCS, SNS
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 32Gb Fibre Channel QSFP 1 x 100Base-TX RJ-45 Management 1 x Konsole RJ-45 Management 1 x USB Type A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Lokalisierung	Englisch / Europa
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Advanced Web Tools, Advanced Fabric OS, Advanced Zoning, Power Pack+, ISL Trunking, Extended Fabric
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	35.56 cm
Höhe	4.39 cm
Gewicht	7.73 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.