

Allied Telesis AT x230-28GT - Switch - L3 - managed

24 x 10/100/1000 + 4 x SFP - Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-X230-28GT-30
EAN/UPC	0767035208411



Beschreibung

Allied Telesis AT x230-28GT - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT x230-28GT - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x SFP
Leistung	Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 56 Gbit/s Übertragungsleistung: 41.7 Mpps Latenzzeit (10 Mbps): 59 µs Latenzzeit (100 Mbps): 8.6 µs Latenz (1 Gbps): 4.3 µs
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	RIP, statisches IPv4-Routing, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2, CLI
Leistungsmerkmale	Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, IP Precedence, PVST+, STP Root Guard, UDLD, RSPAN, NTP-Server, Energy Efficient Ethernet, MIB, NAC, 802.1x-Authentifizierung, 1,5-MB-Paketpuffer, OpenFlow-Unterstützung, EPSRing, CPP, SCP, AMF, BIST, Cable fault locator (TDR), SDN, DDM, Active Fiber Monitoring, AAA, VLAN-Spiegelung, NTP-Klient, 1 Ventilator, Sturmsicherung, Guest VLAN
Produktzertifizierungen	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX

Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.1 cm x 23.1 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.4 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x SFP
Leistung	Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 56 Gbit/s Übertragungsleistung: 41.7 Mpps Latenzzeit (10 Mbps): 59 µs Latenzzeit (100 Mbps): 8.6 µs Latenz (1 Gbps): 4.3 µs
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	RIP, statisches IPv4-Routing, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2, CLI
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale	Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, IP Precedence, PVST+, STP Root Guard, UDLD, RSPAN, NTP-Server, Energy Efficient Ethernet, MIB, NAC, 802.1x-Authentifizierung, 1,5-MB-Paketpuffer, OpenFlow-Unterstützung, EPSRing, CPP, SCP, AMF, BIST, Cable fault locator (TDR), SDN, DDM, Active Fiber Monitoring, AAA, VLAN-Spiegelung, NTP-Klient, 1 Ventilator, Sturmsicherung, Guest VLAN
Produktzertifizierungen	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
RAM	256 MB DDR SDRAM
Flash-Speicher	64 MB
Statusanzeiger	Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Konsole, SFP, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-X SFP Uplink 1 x Konsole RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SDHC-Speicherkarte

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	26 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Regal-Montageklammern, 6 Schrauben
Enthaltene Kabel	1 x Konsolenkabel - 2 m
Rackmontagesatz	Optional
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	34.1 cm
Tiefe	23.1 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.