

CradlePoint L950-C7B - Router - WWAN

1GbE - WAN-Ports: 2

wandmontierbar - deckenmontierbar - mit 1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CradlePoint
Hersteller Art. Nr.	BB01-0950C7B-G0
EAN/UPC	0810007805061



Beschreibung

Cradlepoint-Endpunkte bieten branchenführende LTE Advanced-Konnektivität sowie Ethernet und Wi-Fi. Diese speziell entwickelten Endpunkte werden mit einem Abonnement für NetCloud Service for Branch Continuity verkauft, das eine optimierte Konfiguration und kontinuierliche Erweiterungen der Cloud-, Modem- und Router-Softwarefunktionen bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cradlepoint L950-C7B - Router - WWAN - Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar
Services im Bundle	1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan
Zellprotokoll	UMTS, WCDMA, FDD LTE
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B3, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, LTE B42, LTE B43, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz IP Passthrough-Modus: 940 Mbit/s Durchsatz Standard NAT-Modus: 940 Mbit/s Durchsatz Captive Modem-Modus: 940 Mbit/s
Leistungsmerkmale	NAT Support, Reset-Taste, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Zero-Touch Deployment, verwaltet
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.4 cm x 14.4 cm x 3.05 cm
Gewicht	390 g
Lokalisierung	Restliche Welt

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router
Services im Bundle	1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan

Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz IP Passthrough-Modus: 940 Mbit/s Durchsatz Standard NAT-Modus: 940 Mbit/s Durchsatz Captive Modem-Modus: 940 Mbit/s
Leistungsmerkmale	NAT Support, Reset-Taste, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Zero-Touch Deployment, verwaltet
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, UL, cUL, CB, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, GCF, CP65, EN 62368-1
Kommunikationsformen	
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	UMTS, WCDMA, FDD LTE
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B3, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, LTE B42, LTE B43, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8
Max. Datenübertragungsrate	300 Mbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A Antenne: 2 x SMA
Erweiterungssteckplätze	2 SIM
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 x LTE-Antennen
Lokalisierung	Restliche Welt
Maße und Gewicht	
Breite	14.4 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	3.05 cm
Gewicht	390 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr Technischer Support - Websupport - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.