

TP-LINK TL-FC111PB-20 V2 -
Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T,
100Base-TX, WDM - SC Single-Modus / RJ-
45 - bis zu 20 km - 1550 (RX)

1310 (TX) nm

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	FC111PB-20
EAN/UPC	4897098683064



Beschreibung

Der TP-Link TL-FC111PB-20 V2 Glasfaser-Medienkonverter ist eine robuste Lösung zur Erweiterung Ihrer Netzwerkverbindung auf bis zu 20 km mit WDM-Technologie. Er verfügt über eine einzigartige Kombination aus SC-Singlemode- und RJ-45-Anschlüssen, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für eine Vielzahl von Netzwerkinfrastrukturen macht. Durch die Unterstützung der IEEE 802.3-Standards gewährleistet dieses Gerät die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Ethernet- und Fast-Ethernet-Geräten.

Ausgestattet mit Power over Ethernet (PoE) kann es Geräte wie IP-Kameras und Wireless Access Points direkt über das Netzkabel mit Strom versorgen, was die Installation vereinfacht und den Kabelsalat reduziert. Seine Auto-Negotiation- und Auto-Uplink-Funktionen sorgen für eine einfache Einrichtung und Wartung, während seine Fähigkeit, unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen zu arbeiten, ihn für nahezu jede Situation geeignet macht. Ganz gleich, ob Sie die Reichweite Ihres Netzwerks erhöhen oder Ihre Stromversorgung optimieren möchten, der TL-FC111PB-20 V2 bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-FC111PB-20 V2 - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - SC Single-Modus / RJ-45
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, WDM
Optische Wellenlänge	1550 (RX) / 1310 (TX) nm
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	20 km
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.45 cm x 7.3 cm x 2.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
	Netzwerk

Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, WDM
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Optische Wellenlänge	1550 (RX) / 1310 (TX) nm
Maximaler Übertragungsbereich	20 km
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x WDM - SC single-mode weiblich 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich - 15.4 W
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Abmessungen und Gewicht
Breite	9.45 cm
Tiefe	7.3 cm
Höhe	2.7 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.