

TP-LINK Archer A6 - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER A6
EAN/UPC	6935364086169



Beschreibung

TP-Link Archer A6 - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer A6 - Wireless Router - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, Bigpond
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, SPI, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, WMM-Unterstützung, WPS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, VPN-Server, DoS, IGMP-Proxy, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, WDS-Brücke, dynamischer DNS-Client, IPTV-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 14.4 cm x 3.5 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz

Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, Bigpond
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating	AC1200
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, SPI, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, WMM-Unterstützung, WPS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, VPN-Server, DoS, IGMP-Proxy, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, WDS-Brücke, dynamischer DNS-Client, IPTV-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, FCC, RoHS
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl	5
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1 / 10
	Maße und Gewicht
Breite	23 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	3.5 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.