

# TP-LINK Smart PoE Switch T1500-28PCT - Switch - 24 x 10/100 (PoE) + 2 x SFP + 4 x 10/100/1000

an Rack montierbar - PoE

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Group                 | Équipement réseau |
| Manufacturer          | TP-LINK           |
| Manufacturer item no. | TL-SL2428P        |
| EAN/UPC               | 6935364030612     |



## Caractéristiques principales

|                                                                 | Général                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de commutateur                                             | Géré                                                                                                                                                           |
| Banc de commutateurs                                            | L2                                                                                                                                                             |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base              | Fast Ethernet (10/100)                                                                                                                                         |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base         | 24                                                                                                                                                             |
| Répertoire MAC                                                  | 8000 entrées                                                                                                                                                   |
| Capacité de commutation                                         | 12.8 Gbit/s                                                                                                                                                    |
| Standards réseau                                                | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui                                                                                                                                                            |
| Grille de montage                                               | Oui                                                                                                                                                            |
| Format                                                          | 1U                                                                                                                                                             |