

Insys icom - Antenne - Außenbereich - Blech - Mobiltelefon - 2 dBi (für 668 - 960 MHz)

5 dBi (für 1710 - 2170 MHz) - 4 dBi (für 2200 - 3800 MHz) -
Stangenbefestigung - Wandmontage möglich - für INSYS icom
MRcard PL450 - MRcard PLS 1.1 - MRX3 LTE450 1.0 - MRX5
LTE450 1.0; MRO L200 1.1



Gruppe	Antennen
Hersteller	Insys
Hersteller Art. Nr.	10022962
EAN/UPC	4022892001114

Beschreibung

Für den professionellen Einsatzzweck bietet INSYS icom den Kunden verschiedene Antennen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	INSYS icom Antenne
Produkttyp	Antenne
Innen-/Außenbereich	Außenbereich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.5 cm x 7.5 cm x 15.5 cm
Formfaktor	Blech
Bestimmt für	Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Stangenbefestigung, Wandmontage möglich
Frequenzbereich	1710 - 3800 MHz, 698 - 960 MHz, 2200 - 3800 MHz
Antennengewinn	2 dBi (für 668 - 960 MHz), 5 dBi (für 1710 - 2170 MHz), 4 dBi (für 2200 - 3800 MHz)
Kennzeichnung	IP65
Entwickelt für	INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0; MRO L200 1.1

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Antenne
Innen-/Außenbereich	Außenbereich
Breite	15.5 cm
Tiefe	7.5 cm

Höhe	15.5 cm
Kabellänge	5 m
	Antenne
Formfaktor	Blech
Bestimmt für	Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Stangenbefestigung, Wandmontage möglich
Frequenzbereich	1710 - 3800 MHz, 698 - 960 MHz, 2200 - 3800 MHz
Antennengewinn	2 dBi (für 668 - 960 MHz), 5 dBi (für 1710 - 2170 MHz), 4 dBi (für 2200 - 3800 MHz)
	Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss	2 x SMA männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP65
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0 INSYS icom MRO L200 1.1

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.