

LevelOne FEP-0631 - Switch - unmanaged - 4 x 10/100 (PoE)

+ 2 x 10/100 (Uplink) - Desktop - PoE (60 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FEP-0631
EAN/UPC	4015867225851



Beschreibung

LevelOne FEP-0631 - Switch - unmanaged - 4 x 10/100 (PoE) + 2 x 10/100 (Uplink) - Desktop - PoE (60 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FEP-0631 - Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE) + 2 x 10/100 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	60 W
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 1,2 Gbit/s
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 448000
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, Flusskontrolle, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.5 cm x 8 cm x 3 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE) + 2 x 10/100 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE

PoE-Budget	60 W
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 1,2 Gbit/s
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 448000
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, Flusskontrolle, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Statusanzeiger	Stromversorgung, aktiv, PoE, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 30 W 2 x 100Base-TX RJ-45 Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Produktzertifizierungen	FCC
	Maße und Gewicht
Breite	13.5 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	340 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.