

Datalogic Magellan 3410VSi - Barcode-Scanner

Desktop-Gerät - 2D-Imager - decodiert - RS-232

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	M3410-010210-07104
EAN/UPC	5704174958703



Beschreibung

Die Serie Magellan 3410VSi ist die ideale Imager-Lösung für Kassenplätze mit hohem Durchsatz. Der Scanner kombiniert Geschwindigkeit mit einem breiten Lesefeld und hoher Leseleistung. Dabei erfasst er alle Barcodetypen inklusive qualitativ minderwertiger Codes sicher und schnell und steht so für höchste Produktivität und Ergonomie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Magellan 3410VSi - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend - RS-232 - decodiert
Lokalisierung	Europa
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scanfeldbreite	20.3 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschluss technik	Kabelgebunden
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.2 cm x 9.4 cm x 13.7 cm
Gewicht	600 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Lokalisierung	Europa
Barcode	
Schnittstellen Typ	RS-232
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scanfeldbreite	20.3 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 800

Scanmodus	Festgelegte Projektion
Max. Gebrauchsdistanz	14 cm
Skew (Grad)	75
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Micro SD-Kartensteckplatz, 25 kV ESD-Schutz (Luftentladung), Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x RS-232 - Type A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungskit
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell - 4.57 m
Kennzeichnung	RoHS, IP52, China RoHS, EU RoHS, IEC 62471
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.2 cm
Tiefe	9.4 cm
Höhe	13.7 cm
Gewicht	600 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.