

TP-LINK TL-SG1210MPE V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - wandmontierbar - PoE+ (123 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG1210MPE
EAN/UPC	6935364052669



Beschreibung

TP-Link TL-SG1210MPE V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - wandmontierbar - PoE+ (123 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SG1210MPE V2 - Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	123 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 32 VLAN IDs: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, QoS, ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung, DSCP-Unterstützung, Storm Control, Kabeltest, Static Link Aggregation, VLAN Tagging, Prioritätsbetrieb, Erweiterungsmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.9 cm x 12.6 cm x 2.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	123 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 32 VLAN IDs: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, QoS, ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung, DSCP-Unterstützung, Storm Control, Kabeltest, Static Link Aggregation, VLAN Tagging, Prioritätsbetrieb, Erweiterungsmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 1 x 1000Base-T RJ-45 1 x Gigabit LAN RJ-45/SFP
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	53.5 V - 2.43 A
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC, RoHS
Maße und Gewicht	
Breite	20.9 cm
Tiefe	12.6 cm
Höhe	2.6 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.